



Tenda TEG1008D | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/swithe/tenda-teg1008d-switch-8x-rj45-1000mb-s>

Cena: **38,38 zł** brutto / 31,20 zł netto

Tenda[®]

Producent: TENDA

Nr referencyjny: DNXGFQPKRMMPM

Opis produktu

Switch Tenda TEG1008D

Tenda TEG1008D to niezarządzalny przełącznik gigabitowy z **8 portami RJ45** z auto-negocjacją 10/100/1000 Mbps. **TEG1008D** obsługuje **9k Jumbo Frame**, co zwiększa prędkość transmisji dużych plików i poprawia wydajność całej sieci. Poziom ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi do 4kV zapewnia **stabilność i bezpieczeństwo** podczas surfowania po Internecie. Z najnowszym szerokopasmowym chipem, bezwentylatorową konstrukcją, **TEG1008D** jest idealnym wyborem dla małych i średnich przedsiębiorstw, szkół, małych biur do gigabitowej modernizacji sieci.



8-portowy przełącznik gigabitowy

Posiadający **8 portów 10/100/1000 Mb/s** switch **Tenda TEG1008D** zwiększa przepustowość sieci, umożliwiając natychmiastowe przesyłanie dużych plików. Użytkownicy w domach, biurach, grupach roboczych czy w środowisku produkcyjnym mają teraz możliwość przesyłania obszernych plików wymagających dużego pasma transmisji. Wymiana w sieci plików graficznych, CGI, CAD lub plików multimedialnych jest błyskawiczna.



Energooszczędna sieć Ethernet

Tworząc gigabitową sieć Ethernet, możesz wybrać rozwiązanie będące przyjazne dla środowiska. **Przełącznik sieciowy TEG1008D** wykorzystuje technologię umożliwiającą korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii. Urządzenie automatycznie dopasowuje wymagany w danej chwili pobór prądu i w zależności od statusu połączenia i długości kabla ogranicza zużycie energii. Przełącznik wyłącza też zasilanie nieużywanych portów.



Główne cechy

- Zgodność z IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab.
- Posiada 8 portów RJ45 z automatyczną negocjacją do 10/100/1000 Mb/s.
- Zapewnia przepustowość wewnątrz przełącznika do 16Gbps i obsługuje nieblokujące przekierowywanie strumieni.
- Obsługuje kontrolę przepływu IEEE802.3x full duplex i half-duplex.
- Posiada algorytmy wykrywania i zapobiegania pętlom.