



Totolink A3002RU | Router WiFi | AC1200, Dual Band, MU-MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/totolink-a3002ru-router-wifi-ac1200-dual-band-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Cena: **169,99 zł** brutto / 138,20 zł netto

Producent: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Nr referencyjny: DNFXFLNLOFRMMMJ

Informacje

Totolink A3002RU V2 to gigabitowy router Wi-Fi AC1200 Dual Band zgodny ze standardem 802.11ac Wave 2, zapewniający łączną prędkość do 1167 Mbps w pasmach 2.4 GHz i 5 GHz. Cztery zewnętrzne anteny oraz technologia MIMO gwarantują szeroki zasięg i stabilne połączenie. Router oferuje 4 gigabitowe porty LAN, 1 gigabitowy port WAN oraz port USB 2.0 do udostępniania plików przez FTP, Samba i DLNA. Obsługuje VLAN, QoS, WPS, Multi-SSID, filtrowanie dostępu i zdalne zarządzanie TR-069. Dzięki trybom AP, WISP, repeater i WDS sprawdzi się w domu i biurze, a szybka konfiguracja ułatwia uruchomienie urządzenia.

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	25.9 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Diody LED	CPU
Port USB	Yes
Firewall	Yes
Filtrowanie URL	Yes
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Szerokość produktu	133.8 mm
Głębokość produktu	182.3 mm
4G	No
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)

Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba portów USB 2.0	1
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 gain
Filtrowanie	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Yes
Lampka kontrolna	Yes
Przycisk reset	Yes
Przycisk WPS	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Prąd wyjściowy	2 A
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj zasilania	DC
Konstrukcja anteny	External
3G	No
Ilość anten	4
Zdemowalna antena (anten)	No
Kolor produktu	Biały
zapobieganie atakom DoS	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mb/s
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Opis produktu

A3002RU V2 - gigabitowy router Totolink AC1200 Dual Band

Totolink A3002RU V2 to produkt należący do piątej już generacji routerów bezprzewodowych Dual Band Gigabit. Prezentowany model jest zgodny z **najbardziej zaawansowanym standardem sieci bezprzewodowej 802.11ac**. Pracuje jednocześnie w dwóch pasmach częstotliwości - 2.4 GHz i 5 GHz, zapewniając prędkość transmisji danych wynoszącą maksymalnie 1167 Mbps. Router wifi totolink obsługuje funkcję VLAN dla konfiguracji IPTV i innych usług internetowych. Router A3002RU V2 jest wyposażony w port USB do podłączenia zewnętrznego dysku sieciowego (usługa FTP lub Samba), co ułatwia udostępnianie plików pomiędzy użytkownikami sieci.



Cechy Totolink A3002RU AC1200

- Zgodność ze standardem IEEE 802.11ac Wave 2 Wi-Fi
- Prędkość transmisji AC1200 Dual Band - 300 Mbps przy częstotliwości 2.4 GHz oraz 867 Mbps przy częstotliwości 5 GHz (jednocześnie)
- Zaawansowana technologia MIMO - większy zasięg oraz stabilne połączenie podczas transmisji danych
- Funkcje DHCP, Static IP, PPPoE (dual access), PPTP (dual access), L2TP (dual access)
- Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej 64-/128-bit WEP, WPA, WPA2 i WPA/WPA2
- Przycisk WPS - szybkie połączenie się z istniejącą siecią Wi-Fi
- Multi-SSID - możliwość tworzenia przez użytkownika wielu identyfikatorów SSID, zgodnie z potrzebami
- Obsługa funkcji VLAN dla konfiguracji IPTV i innych usług internetowych
- Tryb repeater oraz funkcja WDS - łatwe rozszerzanie sieci bezprzewodowej
- Wsparcie protokołu TR-069 do zdalnego zarządzania urządzeniem
- Filtrowanie IP, Port, MAC, URL, Port Forwarding
- QoS - kontrola przepustowości na podstawie IP/MAC
- Port USB 2.0 obsługujący usługę FTP, Samba oraz DLNA
- Łatwa konfiguracja upraszczająca podstawowe ustawienia routera
- Liczba portów LAN - 4 × Gigabit Ethernet
- Liczba portów WAN - 1 × Gigabit Ethernet



Cztery anteny zewnętrzne, szeroki zasięg Wi-Fi

Router bezprzewodowy A3002RU od Totolinka wyposażony jest w 4 anteny dookólne i zapewnia prędkość Wi-Fi wynoszącą do 1167 Mbps. Totolink AC1200 A3002RU oferuje szybki internet i stabilne połączenie z innymi urządzeniami bezprzewodowymi.



Gigabitowe porty WAN i LAN oraz port USB

Pełny gigabitowy port WAN i porty LAN Gigabit Ethernet zwiększają możliwości strumieniowania danych poprzez połączenie kablowe, zapewniając superszybki dostęp do internetu - idealny dla użytkowników korzystających z pasma o przepustowości 200 Mbps lub większej. Wygodny port USB pozwala na podłączenie zewnętrznego dysku sieciowego. Router Totolink A3002RU jest świetnym wyborem dla Klientów o dużym zapotrzebowaniu na wydajny dostęp do internetu, zarówno w domach, jak i w biurach.



Wbudowany procesor 1 GHz, wysoka wydajność transmisji Wi-Fi

Wbudowany procesor 1 GHz sprawia, że Totolink A3002RU AC1200 przetwarza dane szybciej niż zwykłe jednostki, a to dzięki zwiększonej wydajności transmisji i szerszemu zasięgowi sieci bezprzewodowej.



Łatwa i szybka konfiguracja za pomocą telefonu komórkowego

Podłącz telefon komórkowy do sieci Wi-Fi. Aby zalogować się na stronie konfiguracyjnej, otwórz przeglądarkę w telefonie komórkowym i wpisz adres IP routera. Wystarczy chwila, aby poprzez połączenie bezprzewodowe zakończyć szybką konfigurację.



Wiele trybów dla różnych scenariuszy

Router Wi-Fi Totolink A3002RU AC1200 oferuje kilka trybów pracy dla określonych scenariuszy, są to np. bramka, tryb AP, tryb WISP czy tryb repeater. Użytkownicy mogą wybrać odpowiedni tryb pracy zgodnie z ich aktualnymi potrzebami.

