



**Totolink EX1200T |
Wzmacniacz sygnału WiFi |
AC1200, Dual Band, 1x RJ45
100Mb/s, 2x 5dBi**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/wzmacniacze-sygnału-wi-fi/totolink-ex1200t-wzmacniacz-sygnału-wifi-ac1200-dual-band-1x-rj45-100mb-s-2x-5dbi>

Cena: **114,99 zł** brutto / 93,49 zł netto

Producent: TOTOLINK



Nr referencyjny: DNXXGPHQMRMPQ

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Wysokość produktu	66 mm
Typ anteny	External
Diody LED	LAN
Szerokość produktu	117 mm
Głębokość produktu	72 mm
Prąd wejściowy	0.1 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Realna szybkość przesyłania danych	1167 Mb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 gain
Podręcznik użytkownika	Yes
Audycje SSID	Yes
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	1167 Mbit/s
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Box
Przycisk reset	Yes

Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Obsługa PoE	No
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość anten	2
Liczba portów RJ-45 (nadajnik)	1
Kolor produktu	Czarny
Interfejs hosta	RJ-45
Maksymalny dystans transferu	40 m
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Materiał obudowy	Akrylonitryl butadien styren (ABS)
Model	Network transmitter & receiver

Opis produktu

Cechy dwuzakresowego wzmacniacza Wi-Fi EX1200T AC1200 marki TotoLink

- Zgodność ze standardami IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Dwuzakresowe Wi-Fi
- Maksymalna prędkość transmisji – do **1167 Mb/s (5G: 867 Mb/s, 2.4G: 300 Mb/s)**
- 2 zewnętrzne anteny 5 dBi zapewniające szeroki zasięg
- Obsługa szybkiej i łatwej konfiguracji za pomocą smartfona
- Szybkie przedłużanie fali za pomocą przycisku WPS
- Inteligentne diody LED – wizualizacja stanu połączenia
- 2 tryby pracy – tryb AP i tryb repeater
- Kompaktowe rozmiary – oszczędność miejsca



Bezprzewodowa prędkość, podwójna częstotliwość

Wzmacniacz zasięgu **EX1200T** jest kompatybilny ze standardem bezprzewodowym **802.11ac**, co umożliwia transmisję sygnału z prędkością **1167 Mb/s** (AC1200) na obu pasmach w tym samym czasie.



Optymalne miejsce instalacji

System diod LED we wzmacniaczu EX1200T informuje o sile sygnału odbieranego ze źródła, co pomaga użytkownikom wybrać optymalne miejsce instalacji. Uchwyt jest kompatybilny ze wszystkimi gniazdkami, a kompaktowy rozmiar urządzenia sprawia, że zajmuje ono bardzo mało miejsca.