



Totolink SW16 | Switch | 16x RJ45 100Mb/s, obudowa Rack, Niezarządzany



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/totolink-sw16-switch-16x-rj45-100mb-s-obudowa-rack-niezarzadzany>

Cena: **169,99 zł** brutto / 138,20 zł netto

Producent: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Nr referencyjny: DNXFLISERMMLJ



Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5% - 95%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	180 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Montaż DIN na szynie	Yes
Przepustowość routowania/przełączania	3.2 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Podręcznik użytkownika	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zestaw do montażu haków	Yes
Wielkość tabeli adresów	4096 entries
Zasilacz dołączony	Yes

Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	16
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo AC-in
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Produkt stackowalny	No

Opis produktu

TOTOLINK SW16 - niezarządzalny, 16-portowy switch

Totolink SW16 to 16-portowy przełącznik Fast Ethernet, który oferuje **16 portów RJ-45** o prędkości 10/100 Mbps. Wszystkie porty obsługują funkcję auto MDI/MDIX umożliwiającą konfigurację przełącznika w zależności od typu podłączonych urządzeń, co eliminuje problemy z okablowaniem i skraca czas instalacji. Switch Totolink SW16 działa jako urządzenie plug-and-play (podłącz i korzystaj), a każdy port może działać jako ogólny lub uplink. Port może być też po prostu podłączony do serwera, koncentratora lub przełącznika za pomocą kabla normalnego lub krosowanego.



Cechy przełącznika Totolink SW16:

- Spełnia standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u i IEEE 802.3x
- Posiada 16 portów 10/100 Mb/s
- Obsługa sterowania przepływem IEEE 802.3x dla trybu full duplex mode i ciśnienia wstecznego dla trybu half-duplex mode
- Obsługuje zapamiętywanie adresów MAC oraz MAC auto-aging
- Wskaźniki LED do monitorowania zasilania, łącza i aktywności
- Plastikowa obudowa, montaż na ścianie lub ustawienie na blacie biurka
- Zewnętrzne zasilanie



Elastyczny i szybki przełącznik Totolink SW16

Opcja Auto MDI/MDI-X crossover we wszystkich portach pomaga automatycznie sprawdzić, czy link wymaga połączenia typu straight-through czy cross-over. Porty te wykrywają prędkość sieci, automatycznie uzgadniają moc pomiędzy 10BASE-T i 100BASE-TX, aby dostarczyć maksymalną możliwą prędkość dla każdego urządzenia podłączonego do Twojej sieci.



Totolink SW16 | Wiele połączeń i prosta obsługa

Obsługa przełącznika jest banalnie prosta. Nie trzeba martwić się o typ kabla, wystarczy podłączyć przełącznik i gotowe. Totolink SW16 pozwala rozszerzyć Twoją sieć domową o większą liczbę urządzeń działających w oparciu o połączenia kablowe. Za pomocą zwykłego kabla typu Ethernet możesz dodać do piętnastu urządzeń.

