



TP-Link Archer C1200 | Router WiFi | AC1200, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-archer-c1200-router-wifi-ac1200-dual-band-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Cena: **184,29 zł** brutto / 149,83 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DN XF MK HJ FR M LOI

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, RoHs
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	33 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Diody LED	LAN
Czułość odbiorcy	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -65dBm 11ac HT80 : -62dBm 11n HT20: -74dBm 11n HT40: -71dBm 2.4G: 11g 54M: -75dBm 11n HT20: -72dBm 11n HT40: -69dBm
Port USB	Yes
Firewall	Yes
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Zabezpieczenie firewall	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	243 mm
Głębokość produktu	168 mm
4G	No
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C

Przewody	LAN (RJ-45)
Waga wraz z opakowaniem	970 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba portów USB 2.0	2
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Obsługuje VPN	Open VPN, PPTP VPN, PPTP, L2TP, IPSec
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtrowanie	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	240 mm
Wysokość opakowania	80 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	330 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Box
Lampka kontrolna	Yes
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6
Przycisk reset	Yes
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Prąd wyjściowy	1 A
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj zasilania	DC
Konstrukcja anteny	External
5G	No
3G	No
Ilość anten	3
Kolor produktu	Czarny
Dostęp dla gości	Yes
zapobieganie atakom DoS	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Przekierowanie portów	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mb/s

Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Opis produktu

Router gigabitowy pracujący w dwóch pasmach częstotliwości

Router Archer C1200 obsługuje połączenia nowej generacji w oparciu o standard **802.11ac**. Takie rozwiązanie daje możliwość wykorzystania połączenia w paśmie **2,4 GHz** o prędkości 300 Mb/s do codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna czy przeglądanie stron internetowych, a jednocześnie pasma **5 GHz** o prędkości 867 Mb/s do najbardziej wymagających zastosowań, takich jak gry online lub strumieniowanie wideo w jakości Full HD.



Szeroki zasięg sieci bezprzewodowej

Trzy anteny zewnętrzne o wysokiej jakości technologicznej pozwalają na utrzymanie dużych prędkości na większych odległościach, gwarantując szeroki zasięg oraz stabilną i niezawodną sieć bezprzewodową w każdym zakątku domu czy biura.



Gigabitowe porty oraz uniwersalny port USB

Dzięki 4 portom Ethernet router Archer C1200 oferuje szybkie i stabilne połączenia wszystkim urządzeniom przewodowym, w tym konsolom do gier, telewizorom Smart, cyfrowym nagrywarkom PVR itp. Za pomocą wielofunkcyjnego portu USB 2.0 użytkownicy mogą udostępniać pliki, media czy drukarki urządzeniom w sieci lokalnej, a dzięki funkcji serwera FTP również przez internet.



Prosta konfiguracja poprzez aplikację

Aplikacja Tether pozwala na łatwe i zdalne zarządzanie siecią przy pomocy urządzenia z systemem Android lub iOS.

