




TP-Link EAP615-Wall | Punkt dostępowy | MU-MIMO, AX1800, Dual Band, 4x RJ45 1000Mb/s, Naścienny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-eap615-wall-punkt-dostepowy-mu-mimo-ax1800-dual-band-4x-rj45-1000mb-s-nascienny>

Cena: **463,46 zł** brutto / 376,80 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGIMMIRMMIQ

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	20 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Moc
Szerokość produktu	143 mm
Głębokość produktu	86 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA
BeamForming	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1774 Mb/s
Limit częstotliwości	Yes
Waga wraz z opakowaniem	330 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość opakowania	495 mm
Wysokość opakowania	210 mm

Szerokość opakowania	385 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Sterowanie pasmem	Yes
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Wiele SSID
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Umieszczenie	Wall
Izolacja bezprzewodowa	Yes
Ilość anten	4
Ilość wsparć SSID	16
Kolor produktu	Biały
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Automatyczny wybór kanału	Yes
Automatyczne skanowanie kanałów	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1201 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes