



TP-Link EAP620 HD | Punkt dostępowy | MU-MIMO, AX1800, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-eap620-hd-punkt-dostepowy-mu-mimo-ax1800-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **881,26 zł** brutto / 716,47 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXXGGHJLRMMGM

Informacje

TP-Link Omada EAP620 HD to wydajny, naścienny punkt dostępowy Wi-Fi 6 AX1800 do wymagających, mocno obciążonych środowisk. Oferuje łączną prędkość do 1775 Mb/s, technologię MU-MIMO 2x2:2, OFDMA, 1024-QAM, AirTime Fairness, QoS oraz WPA3, zapewniając stabilne i szybkie połączenia dla wielu urządzeń jednocześnie. Dzięki obsłudze wysokiej gęstości użytkowników zwiększa przepustowość nawet 4x względem Wi-Fi 5. Integracja z Omada SDN umożliwia scentralizowane zarządzanie, bezproblemowy roaming i wyższe bezpieczeństwo. Dodatkowo wspiera PoE+ oraz sieć dla gości.

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	33 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Tak
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Szerokość produktu	160 mm
Głębokość produktu	160 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP
BeamForming	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1201 Mb/s
Limit częstotliwości	Yes

Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres napięcia DC	12 V
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Box
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Sterowanie pasmem	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Umieszczenie	Ceiling
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Aktywne PoE
Rodzaj kierunku anteny	Omni-kierunkowy
Kolor produktu	Biały
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Automatyczny wybór kanału	Yes
Dopasuj funkcje trybu AP	Sieć siatkowa
Automatyczne skanowanie kanałów	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1201 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Opis produktu

Wydajny punkt dostępowy AX1800 dla mocno obciążonych środowisk

TP-Link Omada EAP620 HD to naścienny dwuzakresowy (2,4 i 5GHz) punkt dostępowy klasy korporacyjnej, który obsługuje standard WI-FI 6 i zapewnia prędkość połączenia do 1775MB/s. Urządzenie wyposażone w **MU-MIMO 2x2:2, OFDMA, WPA3, AirTime Fairness, QoS**, może być używane w środowiskach o dużym natężeniu ruchu.



Cztery razy większa przepustowość dla wymagających środowisk

OFDMA i MU-MIMO zwiększają przepustowość sieci nawet do 4x w porównaniu z Wi-Fi 5 (802.11ac). Dzięki czemu, w środowiskach o dużej gęstości punkt dostępowy umożliwia jednocześnie podłączenie większej liczby urządzeń. **Wykorzystaj możliwości wielu użytkowników i ulepszaj swoją firmę jak nigdy dotąd.**



Zaawansowana prędkość Wi-Fi z 4 strumieniami przestrzennym

Punkt dostępowy **EAP620 HD** jest wyposażony w najnowsze technologie 802.11ax, takie jak 1024 QAM i OFDMA Symbol, co pozwala urządzeniowi zwiększyć ogólną prędkość do 1775 Mb/s (1201 Mb/s w paśmie 5 GHz i 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz).



Omada SDN

Platforma **Omada Software Defined Networking (SDN)** integruje urządzenia sieciowe, w tym punkty dostępowe, przełączniki i bramy, gwarantując potężną sieć biznesową o wyższej wydajności, wyższym bezpieczeństwie i wyższej niezawodności



Sterowanie pasmem

EAP620 HD automatycznie przenosi urządzenia dwuzakresowe na szersze pasmo **5 GHz** w celu uzyskania szybszych połączeń.

Cechy szczególne:

- Ultraszybka prędkość Wi-Fi 6.
- Łączność o wysokiej gęstości.
- Zintegrowanie z Omada SDN.
- Scentralizowane zarządzanie.
- Bezproblemowy roaming.

- **Obsługa PoE+.**
- Bezpieczna sieć dla gości.