



## TP-Link LS1008G | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-ls1008g-switch-8x-rj45-1000mb-s>

Cena: **88,19 zł** brutto / 71,70 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHJKLRMMHK

### Cechy produktu

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Certyfikaty                            | CE, FCC, RoHS                  |
| Dopuszczalna wilgotność względna       | 5 - 90%                        |
| Źródło zasilania                       | zasilanie z sieci elektrycznej |
| Wysokość produktu                      | 23 mm                          |
| Napięcie                               | 5 V                            |
| Diody LED                              | Aktywność                      |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Yes                            |
| Szerokość produktu                     | 127 mm                         |
| Głębokość produktu                     | 66.5 mm                        |
| Auto-Negocjacja                        | Yes                            |
| Pamięci bufora pakietów                | 1.5 MB                         |
| Prąd wejściowy                         | 0.6 A                          |
| Zakres temperatur (przechowywanie)     | -40 do 60 °C                   |
| Maksymalne zużycie mocy                | 3.9 W                          |
| Waga wraz z opakowaniem                | 220 g                          |
| Zakres wilgotności względnej           | 10% - 90%                      |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)      | 85176990                       |
| Przepustowość routowania/przełączania  | 16 Gb/s                        |
| Skrócona instrukcja obsługi            | Yes                            |
| Standardy komunikacyjne                | IEEE 802.3i                    |
| Typ przełącznika                       | Niezarządzany                  |
| Obsługa 10G                            | No                             |
| Automatyczne MDI/MDI-X                 | Yes                            |

|                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zakres temperatur (eksploatacja)                     | 0-40 °C                                      |
| Głębokość opakowania                                 | 131 mm                                       |
| Wysokość opakowania                                  | 84 mm                                        |
| Emisja ciepła                                        | 13.299 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę |
| Szerokość opakowania                                 | 90 mm                                        |
| Rodzaj opakowania                                    | Pudełko                                      |
| Podpora kontroli przepływu                           | Yes                                          |
| Rozszerzenie Jumbo Frames                            | 16000                                        |
| Zgodny z Jumbo Frames                                | Yes                                          |
| Wielkość tabeli adresów                              | 4000 entries                                 |
| Zasilacz dołączony                                   | Yes                                          |
| Obsługa PoE                                          | No                                           |
| Ilość portów Gigabit Ethernet                        | 8                                            |
| Store-and-forward                                    | Yes                                          |
| Kolor produktu                                       | Czarny                                       |
| Złącze zasilania                                     | Gniazdo DC-in                                |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ     | Ethernet Gigabit (10/100/1000)               |
| Materiał obudowy                                     | Tworzywo sztuczne                            |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8                                            |

## Opis produktu

### Przełącznik typu desktop, 8 portów 10/100/1000Mb/s

Switche niezarządzalne TP-Link serii **LiteWave** zapewniają łatwy i niedrogi sposób na rozbudowę sieci przewodowej. Dzięki przełącznikom typu Plug-and-Play możesz natychmiast rozszerzyć połączenia sieciowe na wiele urządzeń. Wszystkie porty obsługują **Auto-MDI / MDIX**, zatem nie musisz martwić się o typ używanego kabla.



### Postaw na ekologię dzięki swojej sieci Ethernet

Seria LiteWave obsługuje również energooszczędną technologię, pomagając oszczędzać energię i pieniądze. **Zużycie energii automatycznie dostosowuje się do stanu łącza i długości kabla.**



## Gigabitowe porty dla szybszych prędkości

Zwiększ prędkość swojej sieci dzięki 8-portowemu przełącznikowi Gigabit **LS1008G** typu desktop. Porty 5 × 10/100/1000Mb/s umożliwiają natychmiastowe przesyłanie dużych plików wymagających dużej przepustowości bez zakłóceń.



## Używaj tam, gdzie potrzebujesz i jak potrzebujesz

**S1008G** jest w pełni kompatybilny z urządzeniami sieciowymi, takimi jak komputery, drukarki, kamery internetowe, telewizory IP. Urządzenie posiada szeroką gamę scenariuszy zastosowań i nadaje się świetnie do tworzenia sieci w akademikach szkolnych, domach czy w małych firmach.



Akademik

Obiekt monitorowany

Dom

Mała firma