



TP-Link MC111CS | Media konwerter | 1x SC/UPC, 1x RJ45 100Mb/s, 1550/1310nm, Jednomodowy



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/media-konwertery/tp-link-mc111cs-media-konwerter-1x-sc-upc-1x-rj45-100mb-s-1550-1310nm-jednomodowy-1>

Cena: **124,16 zł** brutto / 100,94 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDLIMKRMHHL



Opis produktu

Wysokiej klasy media konwerter - TP-Link MC111CS

TP-Link MC111CS to konwerter mediów przeznaczony do dwukierunkowej konwersji sygnału optycznego **100BASE-FX fiber na sygnał 100Base-TX** przewodzony kablem miedzianym. Dzięki zastosowaniu **technologii WDM** konwerter mediów MC111CS wykorzystuje tylko jeden kabel światłowodowy do przesyłania i odbierania danych, co pozwala zaoszczędzić połowę kosztów przeznaczonych na okablowanie. Zaprojektowany zgodnie ze standardami **IEEE 802.3u 10/100Base-TX i 100Base-FX**. MC111CS jest przeznaczony do stosowania z jednomodowym kablem światłowodowym wykorzystującym złącze **SC-Type**.

Długofalowa transmisja LX

Zgodnie ze specyfikacją długofalowej **transmisji optycznej LX** konwerter MC111CS zapewnia szybką prędkość przewodowej transmisji danych. Urządzenie wysyła sygnały o długości fali **1550nm**, a odbiera fale długości **1310nm**. Urządzenie, do którego podłączony jest konwerter, musi wysyłać sygnały o długości fali **1310nm**, natomiast odbierać fale długości **1550nm**. Przykładowym urządzeniem TP-LINK współpracującym z MC111CS jest konwerter MC112CS.



Urządzenie wolnostojące

Konwerter może pracować jako urządzenie wolnostojące, lub być montowane w **szafie 19" TP-LINK**, a dzięki przednim wskaźnikom **LED** status urządzenia będzie zawsze widoczny.



Media konwerter WDM TP-Link MC111CS

- Zgodność ze standardami 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX
- Minimalizujące straty sygnału funkcje Link Fault Passthrough oraz Far End Fault
- Wsparcie technologii WDM która umożliwia przesyłanie oraz odbieranie danych na pojedynczym włóknie światłowodu

