



TP-Link MC220L | Media konwerter | 1x SFP, 1x RJ45 1000Mb/s



6 935364 030476 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/media-konwertery/tp-link-mc220l-media-konwerter-1x-sfp-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **78,99 zł** brutto / 64,22 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDLHSEMMGI

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, CE
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	27 mm
Diody LED	Link
Szerokość produktu	94.5 mm
Głębokość produktu	73 mm
Technologia łączności	Przewodowy
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1000 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	1.7 W
Struktura światłowodu jednomodowego	Multi-mode
Zgodny ze standardami przemysłowymi	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x
Waga wraz z opakowaniem	420 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1ab
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Pełny duplex	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	165 mm
Wysokość opakowania	65 mm

Szerokość opakowania	204 mm
Technologia okablowania	UTP 5e, 5
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Adapter zewnętrznego zasilania	Yes
Złącze światłowodowe	SFP+
Liczba portów	1
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mb/s
Kolor produktu	Czarny
Maksymalny dystans transferu	10000 m
Wewnętrzny	No
Inne połączenia	1x 1000M SC 1x 1000M RJ45

Opis produktu

Media konwerter TP-Link MC220L

Media konwerter MC220L umożliwia dwukierunkową zamianę sygnału optycznego **1000BASE-SX/LX** na sygnał przewodzony kablem miedzianym 10/100/1000Base-T. Konwerter MC220L, zaprojektowany zgodnie ze standardami **IEEE802.3ab 1000Base-T** i **IEEE802.3z 1000Base-SX/LX/LH**, jest przeznaczony do stosowania z wielomodowym oraz jednomodowym kablem światłowodowym, które wykorzystują złącze typu **LC**. Urządzenie pozwala na odbiór i transmisję sygnału wielomodowego o długości fali **850 nm** oraz sygnału jednomodowego o długości fali **1310 nm**.



Konwerter wolnostojący ze wskaźnikami LED

Konwerter może pracować jako urządzenie wolnostojące lub może też być zamontowany w obudowie TP-LINK. **Port TX** posiada funkcję **automatycznego krosowania (Auto MDI/MDI-X)**. Na przednim panelu znajdują się wskaźniki **LED**, które informują o stanie pracy urządzenia. Media konwerter, wykorzystując kabel **wielomodowy**, transmituje sygnał optyczny na odległość do **0,55 km**, natomiast wykorzystując kabel **jednomodowy**, prześle sygnał na odległość do **10 km**.



Niezawodny Gigabit media konwerter TP-Link MC220L

- Zgodność ze standardami IEEE 802.3ab oraz IEEE 802.3z
- Port FX obsługuje podłączenie hot-swap
- Zwiększenie dystansu sygnału światłowodowego do 0,55 km dla połączeń wielomodowych oraz do 10 km dla połączeń jednomodowych
- Port RJ45 o prędkości 10/100/1000Mb/s z autonegociacją i obsługą Auto-MDI/MDIX