



TP-Link T1500-28PCT | Switch | 24x RJ45 100Mb/s, 4x RJ45 1000Mb/s, PoE+, Zarządzany



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-t1500-28pct-switch-24x-rj45-100mb-s-4x-rj45-1000mb-s-poe-zarzadzany>

Cena: **889,11 zł** brutto / 722,85 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXFMPORHRMNKJ

Opis produktu

Przełącznik PoE+

TP-Link T1500-28PCT to przełącznik sieciowy Smart wyposażony w 24 porty Fast Ethernet 10/100 Mb/s zgodne ze standardami **PoE+ 802.3at/af**, 4 gigabitowe porty 10/100/1000 Mb/s oraz 2 gigabitowe sloty combo SFP. Urządzenie zapewnia dużą wydajność przesyłania danych, zaawansowane funkcje zabezpieczeń, QoS oraz rozbudowane funkcje zarządzania ruchem w warstwie drugiej. T1500-28PCT jest ekonomicznym rozwiązaniem przeznaczonym dla małych i średnich firm.



PoE+ IEEE 802.3at/af

T1500-28PCT obsługuje **24 porty PoE** o mocy **192 W**, które są zgodne ze standardami **IEEE 802.3at/af**. Sprzęt współpracuje z bezprzewodowymi punktami dostępowymi, kamerami i telefonami IP oraz innymi urządzeniami obsługującymi PoE, co pozwala wyeliminować niepotrzebne okablowanie czy przewody zasilające.



Quality of Service

Aby zapewnić w sieci lepszy przekaz dźwięku, danych i transmisji wideo, urządzenie korzysta z zaawansowanych opcji usługi QoS. Administratorzy sieci mogą określić priorytety ruchu sieciowego dla poszczególnych adresów IP, adresów MAC, portów TCP lub UDP itd. Dzięki temu przekaz dźwięku i wideo jest płynny, czysty i wolny od opóźnień. Obsługa dedykowanych VLAN skutkuje natomiast harmonijnym i bardziej wydajnym działaniem transmisji głosowych.



Konfiguracja warstwy L2

Przełączniki T1500-28PCT wyposażono w szereg funkcji zarządzania ruchem w warstwie drugiej, np. obsługę VLAN 802.1Q, izolację portów, mirroring portów, STP/RSTP/MSTP, agregację portów oraz funkcję kontroli przepływu 802.3x, co zwiększa liczbę możliwych zastosowań. Dostępne są też funkcje konserwacyjne, takie jak wykrywanie połączeń loop back, diagnostyka kabli oraz IGMP snooping. Funkcja IGMP snooping umożliwia inteligentne przesyłanie transmisji strumieniowych multicast tylko do określonych subskrybentów, a funkcje IGMP throttling/filtering skutecznie ograniczają dostęp do transmisji multicast dla niepowołanych użytkowników.



Rozbudowane zarządzanie

Przełącznik T1500-28PCT to urządzenie łatwe w użytkowaniu i zarządzaniu. Gwarantuje użytkownikom rozbudowane możliwości zarządzania, oferując intuicyjny graficzny interfejs użytkownika (GUI) obsługiwany poprzez przeglądarkę internetową. Dzięki obsłudze protokołów SNMP (v1/2/3) i RMON urządzenie może wysyłać komunikaty o nieprzewidzianych zdarzeniach oraz monitorować stan urządzenia.

