



TP-Link T1600G-18TS (TL-SG2216) | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Zarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-t1600g-18ts-tl-sg2216-switch-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-zarządzalny>

Cena: **416,56 zł** brutto / 338,67 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNxIJNLNOHTJM

Opis produktu

Przełącznik Smart JetStream

Gigabitowy przełącznik **Smart JetStream T1600G-18TS** jest rozwiązaniem przeznaczonym dla małych i średnich firm. Posiadający użyteczne funkcje zabezpieczające przełącznik wyposażony jest w 16 gigabitowych portów RJ45 oraz w 2 sloty SFP. Urządzenie zapewnia dużą wydajność przesyłania danych. Funkcja Storm Control chroni przed występowaniem zjawiska burzy rozgłoszeniowej pakietów Broadcast, Multicast oraz Unicast. Funkcja QoS (Quality of Service) dla warstw 2 do 4 zapewnia rozszerzone możliwości optymalizowania transmisji danych. Łatwe zarządzanie poprzez przeglądarkę internetową i wiersz poleceń oraz obsługa protokołów SNMP i RMON są gwarancją szybkiej konfiguracji i ograniczenia przestoju. **Przełącznik JetStream T1600G-18TS** stanowi idealne rozwiązanie dla grup roboczych i działów, które potrzebują ekonomicznych i szybkich przełączników brzegowych.



Zaawansowane funkcje QoS oraz obsługa IPv6

Aby umożliwić równoczesne i płynne transmisje głosowe, wideo czy danych, przełącznik wyposażony jest w rozbudowane funkcje QoS. Celem zapewnienia płynności przesyłania danych administrator ma możliwość ustalenia priorytetów takiej transmisji, w oparciu o priorytet portów, protokoły 802.1P oraz DSCP. Przełącznik T1600G-18TS obsługuje wiele funkcji IPv6, takich jak podwójny stos IPv4/IPv6, MLD Snooping, PMTU Discovery oraz IPv6 Neighbor Discovery.



Liczne funkcje konfiguracyjne warstwy drugiej oraz profesjonalne możliwości dysponowania urządzeniem

Gigabitowy przełącznik JetStream T1600G wyposażony jest w szereg funkcji zarządzania ruchem w warstwie drugiej, takich jak obsługa VLAN 802.1Q, izolacja portów, mirroring portów, STP/ RSTP/ MSTP, agregacja portów oraz funkcja kontroli przepływu 802.3x. Posiada także liczne funkcje konserwacyjne, między innymi funkcję IGMP snooping umożliwiającą inteligentne przesyłanie transmisji strumieniowych multicast tylko do określonych subskrybentów. Urządzenie T1600G-18TS jest intuicyjne w obsłudze i łatwe w zarządzaniu, np. poprzez interfejs graficzny użytkownika w przeglądarce internetowej (GUI) lub interfejs linii poleceń (CLI). Obsługa protokołów SNMP (1/ 2/ 3) oraz RMON umożliwia przełącznikowi przekazywanie istotnych informacji dotyczących statusu oraz wychwytywanie nieprzewidzianych zdarzeń.



Urządzenie oferuje:

- Funkcje routingu statycznego warstwy 2+ pozwalające na zwiększenie wydajności sieci
- Rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługa VLAN 802.1Q, Port Security oraz Storm Control umożliwiające skuteczne zabezpieczenie sieci lokalnej.
- Gigabitowe porty zapewniające pełną prędkość transmisji danych
- Możliwość zoptymalizowania transmisji głosowych oraz wideo dzięki funkcjom QoS (L2/ L3/ L4) oraz IGMP snooping.
- Obsługę IPv6 z możliwością podwójnego stosu IPv4/ IPv6, MLD snooping
- Wygodne zarządzanie z wiersza poleceń i przez przeglądarkę internetową oraz obsługę SNMP i RMON