



TP-Link T1600G-28TS (TL-SG2424) | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Zarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-t1600g-28ts-tl-sg2424-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-zarządzalny>

Cena: **513,16 zł** brutto / 417,20 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEJKLJRMMJL

Opis produktu

Gigabitowy przełącznik Smart JetStream - profesjonalne rozwiązanie dla małych i średnich firm

Gigabitowy przełącznik Smart JetStream T1600G-28TS firmy TP-LINK wyposażony jest w 24 gigabitowe porty RJ45 oraz 4 sloty SFP. Przełącznik zapewnia **dużą wydajność przesyłania danych** oraz rozbudowane funkcje zarządzania ruchem w warstwie drugiej. JetStream T1600G-28TS jest ekonomicznym rozwiązaniem przeznaczonym dla małych i średnich firm. Produkt posiada użyteczne funkcje zabezpieczające, takie jak np. funkcja Storm Control, która chroni przed występowaniem zjawiska burzy rozgłoszeniowej pakietów Broadcast, Multicast oraz Unicast. Łatwe zarządzanie poprzez wiersz poleceń czy przeglądarkę internetową oraz obsługa protokołów SNMP i RMON umożliwiają szybką konfigurację i ograniczenie przestoju. Przełącznik T1600G-28TS stanowi idealne rozwiązanie dla działów i grup roboczych, które potrzebują ekonomicznych, szybkich przełączników brzegowych.



Rozbudowana konfiguracja warstwy drugiej

Przełącznik T1600G-28TS został wyposażony w szereg funkcji, takich jak VLAN 802.1Q, izolacja portów, mirroring portów, STP/ RSTP/ MSTP, agregacja portów oraz kontrola przepływu 802.3x, dzięki którym istnieje wiele możliwych zastosowań w warstwie drugiej. Urządzenie posiada też liczne funkcje konserwacyjne, np. diagnostykę kabli, wykrywanie połączeń loop back oraz IGMP snooping umożliwiający inteligentne przesyłanie transmisji strumieniowych multicast tylko do określonych subskrybentów. Natomiast IGMP throttling oraz IGMP filtering skutecznie ograniczą dostęp do transmisji multicast dla niepowołanych użytkowników.



Funkcja QoS oraz obsługa IPv6

Równoczesne i płynne transmisje głosowe, wideo czy danych są zapewnione dzięki rozbudowanym funkcjom QoS. Aby mieć pewność płynnej transmisji danych, administrator może ustalić priorytety w oparciu o protokoły 802.1P oraz DSCP. **T1600G-18TS** obsługuje wiele funkcji IPv6, takich jak podwójny stos IPv4/ IPv6, MLD Snooping, PMTU Discovery oraz IPv6 Neighbor Discovery.



TP-Link T1600G-28TS oferuje:

- Szeroko rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługę VLAN 802.1Q, Port Security oraz Storm Control, które umożliwiają skuteczne zabezpieczenie sieci lokalnej
- Możliwość zoptymalizowania transmisji głosowych czy wideo dzięki funkcjom QoS (L2/ L3/ L4) oraz IGMP snooping
- Obsługę IPv6 z możliwością podwójnego stosu IPv4/ IPv6 i MLD snooping
- Wygodne zarządzanie z wiersza poleceń lub przez przeglądarkę internetową oraz obsługę SNMP i RMON
- Gigabitowe porty zapewniające pełną prędkość transmisji danych
- Funkcję routingu statycznego warstwy 2+ pozwalającą na zwiększenie wydajności sieci