



TP-Link T2600G-18TS | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Zarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-t2600g-18ts-switch-16x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-zarządzalny>

Cena: **543,34 zł** brutto / 441,74 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNxGFJNPGRMMKK

Opis produktu

Ekonomiczne rozwiązanie z gigabitową transmisją

TP-LINK JetStream T2600G-18TS jest przełącznikiem warstwy drugiej wyposażonym w 16 portów 10/100/1000 Mb/s i dwa gigabitowe sloty SFP. Urządzenie gwarantuje wysoką jakość pracy, zaawansowaną obsługę funkcji QoS, wspiera strategię ochrony przed zagrożeniami oraz funkcje zarządzania siecią w warstwie 2 i 2+. Wiązanie IP-MAC-Port-VID oraz listy kontroli dostępu (ACL, od L2 do L4) chronią sieć przed takimi zagrożeniami, jak np. broadcast storm, ataki ARP oraz DoS (Denial-of-Service). Funkcja Quality of Service (QoS, od L2 do L4) umożliwia kierowanie ruchem sieciowym, zapewniając płynną i szybszą transmisję danych. Zarządzanie przełącznikiem może się odbywać za pomocą przyjaznego interfejsu dostępnego przez przeglądarkę internetową lub za pośrednictwem konsoli CLI czy dzięki wykorzystaniu protokołów SNMP oraz RMON. **Switch T2600G-18TS** obsługuje również funkcję Dual Image, która zapewnia łatwą instalację i konfigurację ustawień przy mniejszych przestojach. **Zarządzalny przełącznik L2 T2600G-18TS TP-LINK** stanowi idealne oraz ekonomiczne rozwiązanie dla zespołów roboczych i oddziałów firmy, czyli wszędzie tam, gdzie są wymagane transmisje gigabitowe.



Przełącznik warstwy 2 i 2+

Switch T2600G-18TS wspiera funkcje przełączników warstwy 2, tj. tagowanie VLAN (zgodnie ze standardem 802.1Q), Port Mirroring, obsługę protokołów STP/ RSTP/ MSTP oraz LACP, a także funkcję przepływu danych (zgodnie ze standardem 802.3x). Przełącznik wspiera również zaawansowane funkcje zabezpieczające działanie sieci, czyli detekcję pętli zwrotnych, diagnostykę kabli czy protokołu IGMP Snooping, który umożliwia przełączanie ramek multicast tylko dla wybranych użytkowników, natomiast funkcja IGMP throttling & filtering ogranicza dostęp do zasobów poszczególnym użytkownikom na poziomie portów. Przełącznik zarządzalny T2600G-18TS obsługuje także routing statyczny pozwalający na segmentację sieci i poprawę jej efektywności.



Obsługa IPv6 oraz intuicyjne zarządzanie urządzeniem

T2600G-18TS obsługuje wiele funkcji IPv6, a są to: podwójny stos IPv4/I Pv6, MLD Snooping, IPv6 ACL, DHCPv6 Snooping, Interfejs IPv6, PMTU Discovery oraz IPv6 Neighbor Discovery. Korzystanie z powyższych funkcji pozwoli użytkownikowi na modernizację sieci bez konieczności wymiany sprzętu. Zarządzanie urządzeniem odbywa się poprzez intuicyjny interfejs graficzny użytkownika w przeglądarce internetowej (GUI) lub interfejs linii poleceń (CLI). Transfer pakietów może być chroniony szyfrowaniem SSL lub SSH.



Cechy przełącznika L2 JetStream TP-Link T2600G-18TS:

- 16 gigabitowych portów RJ45, 2 gigabitowe sloty SFP
- Port konsolowy RJ45 lub Micro-USB
- Funkcja routingu statycznego warstwy 2+ zwiększająca wydajność sieci
- Funkcje zabezpieczające ruch sieciowy: wiązanie adresów IP-MAC-Port-VID, listy ACL, Port Security, ochrona przed atakami DoS, Storm Control, DHCP Snooping, uwierzytelnianie 802.1X oraz Radius
- QoS L2/ L3/ L4 oraz obsługa protokołu IGMP zapewniające płynną transmisję dźwięku i przekazu wideo
- Monitorowanie umieszczonych w przełączniku modułów SFP dzięki DDM
- Obsługa IPv6 z możliwością podwójnego stosu IPv4/ IPv6, MLD snooping, IPv6 ND
- Wydajne zarządzanie przełącznikiem dzięki funkcji Dual Image, standardom SNMP, RMON i logowaniu poprzez przeglądarkę internetową lub linię poleceń