



TP-Link TL-PS110U | Serwer druku | ze złączem USB 2.0, Fast Ethernet



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/akcesoria-sieciowe/tp-link-tl-ps110u-serwer-druku-ze-zlaczem-usb-20-fast-ethernet>

Cena: **165,12 zł** brutto / 134,24 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFOHMDRMLOH

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, CE
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 80%
Wysokość produktu	30 mm
Szerokość produktu	73 mm
Głębokość produktu	65 mm
Zasilanie	5V DC, 2A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-5 - 65 °C
Waga wraz z opakowaniem	280 g
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	USB 2.0
Zakres wilgotności względnej	0 - 70%
Realna szybkość przesyłania danych	100 Mb/s
Liczba portów USB 2.0	1
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Głębokość opakowania	168 mm
Wysokość opakowania	68 mm
Szerokość opakowania	207 mm
Rodzaj opakowania	Box
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Apple Talk, LPR, IPP/SMB, RAW, TCP
Protokoły zarządzające	Telnet

Zarządzanie przez stronę www	Yes
Typ połączenia sieciowego	Ethernet LAN
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Kolor produktu	Biały
Dostosowany do pracy w sieci	Yes
Klient DHCP	Yes
Wewnętrzny	No
System operacyjny	Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP/Vista, Mac OS 8.1 or Later, UNIX/Linux, Netware 3.12 or Later
Wymiary produktu (SxGxW)	73 mm

Opis produktu

Serwer druku TL-PS110U marki TP-Link

Marka TP-Link wprowadza na polski rynek serwer druku o nazwie **TL-PS110U**. **Urządzenie umożliwia podłączenie drukarki do sieci domowej poprzez port USB lub do sieci firmowej za pomocą złącza RJ-45**. Serwery druku TP-Link są kompatybilne z większością drukarek dostępnych na rynku.



Szeroki zakres działania

TP-LINK TL-PS110U to prosty i niedrogi serwer druku zarówno do użytku domowego, jak i do stosowania w firmach. **Urządzenie oferuje jeden port USB do podłączenia drukarki z interfejsem USB**, z którego mogą korzystać wszyscy Klienci podłączeni do **100 Mbit LAN**. Serwer obsługuje standardy sieciowe **IEEE 802.3/802.3u** i wspiera protokoły komunikacyjne **TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, Apple Talk, LPR, IPP/SMB, RAW TCP**.



Natychmiastowy wydruk

Dzięki **szybkemu mikroprocesorowi** i zastosowaniu **portu USB 2.0** zadania drukowania są błyskawicznie przetwarzane w selektywny sposób. Urządzenie wykorzystuje do zarządzania przydatne aplikacje, m.in. **SNMP** do monitorowania sieci i diagnostyki sprzętu serwera druku. **TL-PS110U** wyróżnia się pomysłową kompaktową konstrukcją, dzięki temu nie zajmuje dużo miejsca.



Cechy urządzenia

- Obsługa licznych protokołów i wielu systemów operacyjnych
- Łatwa konfiguracja w prawie wszystkich środowiskach sieciowych
- Kompatybilność z 320 modelami drukarek na rynku
- Proste zarządzanie, łatwa obsługa
- Kompaktowa konstrukcja, minimalistyczny styl – oszczędność miejsca, świetne dopasowanie do otoczenia
- Szybki mikroprocesor i port drukowania zgodny ze standardem USB 2.0 – błyskawiczne przetwarzanie zadań

