



TP-Link TL-SF1016 | Switch | 16x RJ45 100Mb/s, Rack



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sf1016-switch-16x-rj45-100mb-s-rack>

Cena: **193,84 zł** brutto / 157,59 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXIJNILOHSPP

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90 %
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	180 mm
Pamięci bufora pakietów	2 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	2.23 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	3.2 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3i
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Zestaw do montażu haków	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V

Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16

Opis produktu

Przełącznik sieciowy do montażu w szafie rack

TP-Link TL-SF1016 to **przełącznik sieciowy**, którego atrakcyjna cena, bezpieczny, wewnętrzny zasilacz oraz możliwość montażu w szafie rack czynią najlepszym rozwiązaniem do zastosowań w sieciach łączących ze sobą do 16 użytkowników. Urządzenie wyposażone jest w 16 portów **Fast Ethernet** i działa w oparciu o innowacyjne technologie pozwalające zaoszczędzić nawet do 40% energii.



Wysoka wydajność

Przełącznik **TL-SF1016** stanowi dobry wybór dla administratorów sieci szukających najlepszych i wydajnych rozwiązań w możliwie najniższych cenach. Architektura płynnego przełączania ruchu sieciowego umożliwia przekazywanie i filtrowanie pakietów z pełną prędkością przy maksymalnej przepustowości łączy. Ramki jumbo 10K powodują wzrost wydajności transferu dużych ilości danych. **TL-SF1016** przeznaczony jest dla wymagających użytkowników, dla których priorytetem jest wysoka jakość połączeń sieciowych.



Zaawansowane funkcje

Automatyczna obsługa przełącznika dzięki funkcji plug and play zapewnia prostą i bezproblemową instalację. Urządzenie nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Dzięki funkcji MDI/MDIX nie ma konieczności użycia krosowanych kabli lub portów uplink. Funkcja automatycznej negocjacji połączeń wykrywa na każdym porcie prędkość transmisji podłączonego urządzenia (10 lub 100 Mb/s), zapewniając najlepszą wydajność pracy. Obudowa typu desktop umożliwia usytuowanie urządzenia w miejscach, w których nie ma dużo wolnej przestrzeni. Bezpiecznym i wygodnym rozwiązaniem jest również umieszczenie przełącznika w szafie rack. Diody LED informują o statusie pracy urządzenia i wykryciu głównych błędów w transmisji.

