



TP-Link TL-SF1016D | Switch | 16x RJ45 100Mb/s, Desktop



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-tl-sf1016d-switch-16x-rj45-100mb-s-desktop>

Cena: **112,98 zł** brutto / 91,85 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNxIJNIQOHTJP

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Wysokość produktu	40 mm
Diody LED	Tak
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	200 mm
Głębokość produktu	142 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Prąd wejściowy	0.6 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	3.23 W
Waga wraz z opakowaniem	590 g
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Przepustowość routowania/przełączania	3.2 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3u
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Wspierany auto-learning adresów MAC	Yes

Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Napięcie wejściowe DC	9 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	285 mm
Wysokość opakowania	68 mm
Emisja ciepła	11.01 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	223 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Przewodnik użytkownika	Yes
Minimalne wymagania systemowe	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Półdupleks	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Wielkość tabeli adresów	2000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	16
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Produkt stackowalny	No
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

Przełącznik z 16 portami - TL-SF1016D

TP-Link TL-SF1016D jest **16-portowym przełącznikiem Fast Ethernet** 10/100 Mb/s, z funkcją automatycznej negocjacji szybkości połączeń. To uniwersalny model switcha przeznaczony do użytku domowego lub biurowego (SOHO).



Duża wydajność pracy

Przełącznik TL-SF1016D korzysta z funkcji **MDI/MDIX**, dlatego nie ma konieczności używania krosowanych kabli. Architektura przełączania ruchu sieciowego urządzeń TL-SF1005D/TL-SF1008D/TL-SF1016D daje nam możliwość przekazywania i filtrowania pakietów z maksymalną prędkością przy pełnej przepustowości łączy. Dzięki użyciu ramek Jumbo 10K mamy natomiast zapewniony wzrost wydajności transferu dużych ilości danych. Przełącznik TL-SF1016D wspiera standard kontroli przepustowości dla trybu **pełnego duplexu** (IEEE 802.3x) oraz funkcji backpressure dla **półduplexu**.



Green TP-Link

Przełącznik Fast Ethernet TL-SF1016D nowej generacji jest wyposażony w innowacyjne, energooszczędne technologie, które mogą znacznie zwiększyć przepustowość sieci przy znacznie mniejszym poborze mocy. Urządzenie automatycznie dostosowuje pobór mocy w zależności od stanu łącza i długości kabla. Przełącznik TL-SF1016D jest zgodny z europejską dyrektywą **RoHS**, która nakazuje ograniczać użycie sprzętu wykonanego z niebezpiecznych dla środowiska materiałów.



Łatwa obsługa

Automatyczna obsługa przełącznika dzięki funkcji **plug and play** zapewnia prostą i bezproblemową instalację. Urządzenie nie wymaga dodatkowego oprogramowania. **Funkcja automatycznej negocjacji połączeń** wykrywa na każdym porcie prędkość transmisji podłączonego urządzenia, 10 lub 100 Mb/s, gwarantując tym samym najlepszą wydajność pracy.

