



TP-Link TL-SF1016DS | Switch | 16x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sf1016ds-switch-16x-rj45-100mb-s>

Cena: **177,59 zł** brutto / 144,38 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXIJNHSOHTKO

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	294 mm
Głębokość produktu	180 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Pamięci bufora pakietów	2 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	2.06 W
Waga wraz z opakowaniem	1950 g
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Wsparcie wentylatorów nadmiarowych	Yes
Przepustowość routowania/przełączania	3.2 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3i
Typ przełącznika	Niezarządzany
Gumowe nóżki	Yes
Obsługa 10G	No
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes

Statyczna ochrona portu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	400 mm
Wysokość opakowania	80 mm
Emisja ciepła	7.03 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Szerokość opakowania	250 mm
Zestaw do montażu haków	Yes
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP
Przewodnik użytkownika	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	16
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-T
Kolor produktu	Czarny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Produkt stackowalny	No
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

Przełącznik TL-SF1016DS marki TP-Link

Przełącznik TL-SF1016DS Fast Ethernet pozwala na modernizację starej sieci i przekształcenie jej w wydajną, taną i łatwą w obsłudze sieć 1000 Mb/s. Ponieważ wszystkie 16 portów obsługuje funkcję Auto MDI/MDIX, więc nie musisz martwić się o typ kabla, wystarczy podłączyć urządzenie. **TL-SF1016DS** jest rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii urządzenie może zaoszczędzić nawet 75% zużywanej energii



Wysoka wydajność TL-SF1016DS

Metalowa obudowa przeznaczona do montażu w stojaku, certyfikowany zasilacz wewnętrzny oraz możliwość podłączenia nawet 16 użytkowników sprawiają, że prezentowany przełącznik jest bezpiecznym i solidnym rozwiązaniem w bardzo przystępnej cenie. Korzystając z odblokowanej architektury przełączania, **TL-SF1016DS** przekazuje i filtruje pakiety przy pełnej prędkości kabla, zapewniając tym samym maksymalną przepustowość. Kontrola przepływu **IEEE 802.3x** dla trybu pełnego duplexu i backpressure dla trybu półduplexu zmniejszają przeciążenie sieci i zapewniają niezawodne działanie.



Główne cechy

- Energooszczędność dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii pozwala zaoszczędzić do 75% energii
- 2. Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x dla trybu pełnego duplexu i backpressure dla trybu półduplexu
- 3. Odblokowana architektura przełączania przekazuje i filtruje pakiety przy pełnej szybkości kabla, zapewniając maksymalną przepustowość
- 4. Wydajność przełączania – 3.2 Gbit/s
- 5. Przechowywanie i przekazywanie, schemat przełączania

6. Funkcja Auto MDI/MDIX eliminuje potrzebę stosowania kabli krosowych
7. Obsługa automatycznego uczenia się i automatycznego starzenia się adresu MAC
8. Funkcja automatycznej negocjacji portu zapewnia inteligentną integrację sprzętu, od 10 do 100 Mbit/s
9. Plug-and-Play ułatwia instalację
10. Konstrukcja bez wentylatora umożliwia cichą pracę

