



TP-Link TL-SF1048 | Switch | 48x RJ45 100Mb/s, Rack



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sf1048-switch-48x-rj45-100mb-s-rack>

Cena: **485,71 zł** brutto / 394,89 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDKOSHRMMNI

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	260 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	9.9 W
Waga wraz z opakowaniem	2620 g
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Przepustowość routowania/przełączania	9.6 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3i
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	528 mm
Wysokość opakowania	80 mm

Emisja ciepła	33.78 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Szerokość opakowania	250 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zestaw do montażu haków	Yes
Obsługiwane protokoły sieciowe	CSMA/CD, TCP/IP
Przewodnik użytkownika	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	48
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX
Kolor produktu	Czarny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Produkt stackowalny	No
System operacyjny	Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

Przełącznik nowej generacji TL-SF1048 z 48 portami do montażu w szafie rackowej

Przełącznik TLSF1048 jest wyposażony w **48 portów RJ45 10/100Mb/s** i korzysta z technologii umożliwiającej zwiększenie przepustowości sieci przy dużej oszczędności energii. Urządzenie automatycznie dopasowuje zużycie energii elektrycznej w zależności od statusu połączenia i długości kabla, dbając o oszczędność energii, a w konsekwencji o ochronę środowiska. Przełącznik jest zgodny z europejską dyrektywą **RoHS**, która ogranicza używanie sprzętu wykonanego z niebezpiecznych dla środowiska materiałów. Opakowania switcha w 80% nadaje się do ponownego przetworzenia. **Switch TL-SF1048** jest przeznaczony do zamontowania w szafie rack.



Wysoka wydajność switcha

Przełącznik TL-SF1048 10/100 Mbps został zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb najbardziej wymagających grup roboczych w zakresie łączności działów. 48 portów obsługuje funkcję auto **MDI/MDIX**, dzięki temu nie ma konieczności stosowania krosowanych kabli. Urządzenie wykorzystuje **architekturę non-blocking**, która umożliwia przesyłanie i filtrowanie pakietów z maksymalną prędkością zapewnianą przez porty. Obsługa protokołu kontroli przepływu **IEEE 802.3x** dla połączeń **full-duplex** oraz backpressure dla połączeń **half-duplex** są gwarancją płynnego przesyłania pakietów i wysokiej wydajności.



Łatwa obsługa

48-portowy przełącznik Fast Ethernet TL-SF1048 jest przeznaczony dla użytkowników o dużych wymaganiach dotyczących jakości połączeń sieciowych. Urządzenie jest łatwe w obsłudze i nie posiada złożonych funkcji zarządzania. Po włączeniu switch automatycznie rozpoczyna pracę, nie ma konieczności jego wcześniejszej konfiguracji.

