



TP-Link TL-SG1016 | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, Rack, Niezarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sg1016-switch-16x-rj45-1000mb-s-rack-niezarzadzalny>

Cena: **221,89 zł** brutto / 180,40 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDKOSDRMMJM

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5% - 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	180 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	10.44 W
Waga wraz z opakowaniem	2040 g
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	32 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes

Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	528 mm
Wysokość opakowania	80 mm
Emisja ciepła	35.6 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Szerokość opakowania	250 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zestaw do montażu haków	Yes
Przewodnik użytkownika	Yes
Półdupleks	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Gigabit Ethernet	16
Maksymalna długość kabla	100 m
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo AC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
System operacyjny	Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/2012/8/10 MacOS NetWare UNIX Linux
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

16-portowy przełącznik gigabitowy TP-Link TL-SG1016

TL-SG1016 z 16 portami to **gigabitowy przełącznik typu desktop** przystosowany do montażu w szafie rack. Switch pozwala w łatwy sposób zwiększyć przepustowość sieci Ethernet dla połączeń gigabitowych. 16 portów posiada **funkcję automatycznego krosowania MDI/MDIX**, która umożliwia szybką instalację bez konieczności stosowania kabli krosowanych. Przełącznik TL-SG1016 jest urządzeniem przyjaznym dla środowiska, gdyż bazuje na proekologicznej technologii **Green TP-Link**.

Biznesowa wydajność switcha

Przełącznik TL-SG1016 wykorzystuje **architekturę non-blocking**, zapewniając maksymalną wydajność przesyłu danych. Dzięki tablicy adresów **MAC** o wielkości **8 K** istnieje możliwość zastosowania urządzenia w dużych sieciach. Natomiast obsługa kontroli przepustowości **IEEE802.3x** dla transmisji w **pełnym duplexie** oraz funkcji backpressure dla transmisji w **półduplexie** zapewnia płynny ruch sieciowy i niezawodną transmisję danych.

Green TP-Link

TL-SG1016 wykorzystuje technologię **Green TP-Link**, która skutecznie zwiększa przepustowość sieci przy jednoczesnym oszczędzaniu energii. Switch automatycznie dopasowuje zużycie prądu w zależności od statusu połączenia i długości kabla. Przełącznik jest zgodny z europejską dyrektywą **RoHS** ograniczającą użycie sprzętu wykonanego z niebezpiecznych dla środowiska materiałów.

Prosta obsługa

Dzięki automatycznym funkcjom przełącznika TL-SG1016 instalacja urządzenia **nie wymaga konfiguracji**. Funkcja **MDI/MDIX** eliminuje potrzebę stosowania krosowanych kabli lub portów uplink, a automatyczna negocjacja połączeń wykrywa na każdym porcie szybkość podłączonego urządzenia, zapewniając wydajność transmisji na najwyższym poziomie. Kompaktowa obudowa typu desktop pozwala na oszczędność miejsca, umożliwia też wygodny montaż w szafie rack. Pomocne są również **diody LED** informujące o statusie pracy urządzenia.