



TP-Link TL-SG1016PE | Switch | 16x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, Rack, Zarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-tl-sg1016pe-switch-16x-rj45-1000mb-s-8x-poe-rack-zarządzalny>

Cena: **900,83 zł** brutto / 732,38 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXFMPNKIRMMOP

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90 %
Źródło zasilania	Zasilanie AC/PoE
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	294 mm
Głębokość produktu	180 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN oparte na porcie
Pamięci bufora pakietów	4.1 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalne zużycie mocy	124.4 W
Waga wraz z opakowaniem	2280 g
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Przepustowość routowania/przełączania	32 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Liczba VLANs	4000

Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	400 mm
Wysokość opakowania	80 mm
Szerokość opakowania	250 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zestaw do montażu haków	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Agregator połączenia	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	110 W
Przewodnik użytkownika	Yes
IGMP snooping	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Płyta ze sterownikami	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Liczba kolejek	4
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Ilość portów Gigabit Ethernet	16
Maksymalna długość kabla	100 m
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo AC-in
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Produkt stackowalny	No
System operacyjny	Windows
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

TL-SG1016PE - energooszczędny przełącznik gigabitowy Easy Smart

TP-Link TlSG1016PE to gigabitowy switch **10/100/1000 Mb/s** wyposażony w 16 portów, z czego 8 portów posiada **zasilanie PoE+** umożliwiające podłączenie do sieci i zasilanie urządzeń przy pomocy jednego kabla Ethernet. Switch o mocy **110 W** (do 30 W na port) może zasilać urządzenia obsługujące standard **IEEE 802.3af/at**, takie jak bezprzewodowe punkty dostępowe (AP), kamery IP czy telefony IP. Przełącznik TL-SG1016PE bazujący na innowacyjnej, energooszczędnej technologii pozwala na zmniejszenie zużycia energii nawet o 75%.



Zasilanie Power Over Ethernet+

8 portów przełącznika (1-8) posiada funkcję **PoE+**, co pozwala na automatyczne wykrywanie i zasilanie urządzeń PoE zgodnych ze standardem **IEEE 802.3af/at**. Rozwiązanie to umożliwia przesyłanie danych i zasilania do urządzeń za pomocą jednego kabla Ethernet. Możliwe jest działanie bezprzewodowych punktów dostępowych, kamer IP i telefonów IP w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazdka sieciowego.



Kontrola przeciążenia

TL-SG1016PE posiada funkcję priorytetowania portów, niezwykle ważną, kiedy budżet mocy PoE zostanie przekroczony. Jeżeli wykorzystanie mocy przez wszystkie porty jest większe niż 110 W, wtedy port o najniższym priorytecie traci zasilanie, a dzięki temu pozostałe urządzenia mogą pracować dalej.



Prosta obsługa

Switch TL-SG1016PE nie wymaga instalacji ani konfiguracji. Jest **prosty w obsłudze**, a jego małe rozmiary pozwalają na oszczędność miejsca, dlatego to idealny wybór dla potrzeb małego biura czy domu. Przełącznik posiada też funkcję **automatycznego krosowania MDI/MDIX**, dzięki której nie ma konieczności stosowania krosowanych kabli.

