



## TP-Link TL-SG108-M2 | Switch | 8x RJ45 2.5Gb/s, Desktop, Niezarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-tl-sg108-m2-switch-8x-rj45-25gb-s-deskt-op-niezarzadzalny>

Cena: **866,47 zł** brutto / 704,45 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGIMJERMLMQ

### Cechy produktu

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Dopuszczalna wilgotność względna       | 5 – 90%           |
| Źródło zasilania                       | zasilanie z sieci |
| Wysokość produktu                      | 35 mm             |
| Napięcie                               | 12 V              |
| Diody LED                              | Tak               |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Yes               |
| Szerokość produktu                     | 226 mm            |
| Głębokość produktu                     | 131 mm            |
| Auto-Negocjacja                        | Yes               |
| Pamięci bufora pakietów                | 1.5 MB            |
| Prąd wejściowy                         | 1.5 A             |
| Zakres temperatur (przechowywanie)     | -40 do 70 °C      |
| Przewody                               | AC                |
| Możliwości montowania w stelażu        | No                |
| Bez wiatraka                           | Yes               |
| Waga wraz z opakowaniem                | 1350 g            |
| Zakres wilgotności względnej           | 10% – 90%         |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)      | 85176990          |
| Przepustowość rutowania/przełączania   | 40 Gb/s           |
| Standardy komunikacyjne                | IEEE 802.3        |
| Typ przełącznika                       | Niezarządzany     |
| Obsługa 10G                            | No                |

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Automatyczne MDI/MDI-X                               | Yes                                        |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                     | 0-40 °C                                    |
| Głębokość opakowania                                 | 315 mm                                     |
| Wysokość opakowania                                  | 70 mm                                      |
| Emisja ciepła                                        | 53.4 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę |
| Szerokość opakowania                                 | 240 mm                                     |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)                        | Yes                                        |
| Podpora kontroli przepływu                           | Yes                                        |
| Rozszerzenie Jumbo Frames                            | 10000                                      |
| Zgodny z Jumbo Frames                                | Yes                                        |
| Wielkość tabeli adresów                              | 16000 entries                              |
| Zasilacz dołączony                                   | Yes                                        |
| Obsługa PoE                                          | No                                         |
| Store-and-forward                                    | Yes                                        |
| Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź)                   | 8                                          |
| Kolor produktu                                       | Czarny                                     |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ     | Ethernet 2.5G (100/1000/2500)              |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 8                                          |

## Opis produktu

### Switch TP-Link TL-SG108-M2

TP-Link wprowadza do sprzedaży biurkowy przełącznik wielogigabitowy **TL-SG108-M2**, należący do serii urządzeń sieciowych Omada. Posiada **8 portów 2.5Gbps**, które zapewniają wysoką wydajność dla podłączonych urządzeń takich jak punkty dostępowe, serwery, urządzenia NAS i stacje robocze.



## Prędkość auto-negocjacji i niesamowita przepustowość

**Technologia auto-negocjacji prędkości** jest obsługiwana podczas łączenia portów. Automatycznie wybiera odpowiedni typ połączenia, wybierając spośród następujących opcji: 100 Mbit/s; 1 Gbit/s; 2.5 Gbit/s. Całkowita przepustowość przełączania urządzenia wynosi **40 Gbit/s**, co jest odpowiednie do wdrażania sieci dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również do użytku domowego.



## Podtrzymanie kabla kategorii 6

Połączenia odbywają się z minimalnym opóźnieniem i pozwalają uniknąć stosowania drogiego, znormalizowanego **okablowania kategorii 6 dla sieci Gigabit Ethernet** i innych urządzeń sieciowych w warstwie fizycznej, gdzie obowiązują bardziej rygorystyczne wymagania techniczne w celu uniknięcia przesłuchów i szumów systemowych niż w przypadku standardów Cat 5/5e i Cat 3.



## Szeroki zakres scenariuszy przełączania

**Przełącznik TL-SG108-M2** umożliwia bardzo szybką transmisję danych pomiędzy stacjami roboczymi. Wielogigabitowe porty zapewniają wydajny sposób na pełne połączenie punktów dostępowych **sieci z WiFi 6**. Szybkie połączenie przewodowe zapewnia użytkownikom możliwość szybkiego tworzenia kopii zapasowych stacji roboczych i szybkiego zapisywania plików na serwerze lub serwerze NAS. **Przełącznik TL-SG108-M2** został zaprojektowany w sposób ergonomiczny. Bezwentylatorowa konstrukcja zapewnia cichą pracę. Wytrzymała metalowa obudowa równomiernie rozprowadza ciepło i pozwala na umieszczenie go w dowolnym miejscu - na biurku lub na ścianie. Dzięki technologii auto-MDI/MDIX, użytkownik może wyeliminować potrzebę stosowania kabla krosowego.



## Główne cechy

- Ośmiu portów 2,5 Gb/s
- Ultra szybkie połączenia
- Idealny sprzęt do wielu zastosowań
- Bezproblemowe okablowanie
- Cicha praca
- Plug and Play
- Metalowa obudowa