



TP-Link TL-SG1210MP | Switch | 9x RJ45 1000Mb/s, 8x PoE+, 1x RJ45/SFP Combo



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-tl-sg1210mp-switch-9x-rj45-1000mb-s-8-x-poe-1x-rj45-sfp-combo>

Cena: **652,77 zł** brutto / 530,71 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGIMJFRMLNP

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Wysokość produktu	26 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	209 mm
Głębokość produktu	126 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Pamięci bufora pakietów	14.88 MB
Prąd wejściowy	2.43 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	141.4 W
Waga wraz z opakowaniem	1410 g
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	20 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No

Wspierany auto-learning adresów MAC	Yes
Wspierany auto-aging adresów MAC	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	315 mm
Wysokość opakowania	70 mm
Emisja ciepła	482.17 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Szerokość opakowania	240 mm
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	123 W
Podpora kontroli przepływu	Yes
Wielkość tabeli adresów	4000 entries
Obsługa PoE	Yes
Liczba portów SFP Combo	1
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX
Kolor produktu	Czarny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	9

Opis produktu

TP-LINK TL-SG1210MP SWITCH z 10-portami

Dedykowane 8 portów PoE+ (123W) do wielu zastosowań. Zgodność ze standardem 802.3af/at PoE+ umożliwia uzyskanie mocy **do 30 W** na każdym porcie PoE. **Łączny budżet mocy 123 W* dla 8 portów PoE+** otwiera szeroki zakres zastosowań, takich jak nadzór w biurach, akademikach i małych firmach.

Urządzenie jest w pełni kompatybilne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami i innymi urządzeniami.



- 9 portów gigabitowych RJ45 i 1 port gigabitowy combo SFP/RJ45
- 8 portów PoE+ przesyła dane i moc za pomocą jednego kabla, a całkowity pobór mocy wynosi 123 W*
- Zgodność z normą IEEE 802.3af/at PoE+, przełącznik obsługuje zasilanie PoE o mocy do 30 W dla każdego portu PoE
- Zasięg transmisji danych i zasilania do 250 m w trybie Extend Mode**
- Tryb Priority Mode zapewnia wysoki priorytet portów 1-2 w celu zagwarantowania jakości wrażliwych aplikacji
- Tryb Isolation Mode umożliwia izolację ruchu klienckiego za pomocą jednego kliknięcia w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności
- Automatyczne ponowne uruchamianie uszkodzonych lub niedziałających urządzeń zasilanych przez PoE dzięki funkcji PoE Auto Recovery
- Plug and play bez konieczności konfiguracji
- Bezwentylatorowa konstrukcja zmniejsza zużycie energii i działa cicho w miejscu instalacji



Samoregeneracja systemu z funkcją PoE Auto Recovery

Przełącznik **automatycznie** wykrywa i restartuje urządzenia, takie jak kamery i punkty dostępowe, gdy przestają działać lub nie reagują, co gwarantuje stabilne działanie urządzeń podłączonych do sieci PoE **bez konieczności ręcznego monitorowania i restartowania**.

Trwała metalowa obudowa

Wewnętrzne komponenty urządzenia TL-SG1210MP są chronione przez wysokiej jakości metalową obudowę, która zapewnia długą żywotność produktu. Przełącznik TL-SG1210MP przeszedł szereg rygorystycznych testów niezawodności, dzięki czemu zapewnia wydajność przełączania, na której można polegać.

