



TP-Link TL-SG2424 | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, Rack, Zarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-tl-sg2424-switch-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-rack-zarzadzalny>

Cena: **569,55 zł** brutto / 463,05 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXIJNLOOHTKK

Opis produktu

24-portowy przełącznik Smart

TP-Link TL-SG2424 to przełącznik sieciowy wyposażony w **24 gigabitowe porty RJ45** zapewniające pełną prędkość transmisji danych oraz w **4 sloty combo SFP**. Rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługa VLAN 802.1Q, Port Security oraz Storm Control umożliwiają skuteczne zabezpieczenie sieci lokalnej. Wygodne zarządzanie urządzeniem odbywa się za pomocą wiersza poleceń, poprzez przeglądarkę internetową lub z wykorzystaniem protokołów SNMP i RMON.



Funkcja Quality of Service

Przełącznik wyposażony jest w rozbudowane funkcje **QoS** gwarantujące jednoczesną transmisję danych, dźwięku oraz wideo. Administratorzy sieciowi mogą określić priorytety ruchu sieciowego w oparciu o priorytet portów, protokoły 802.1P oraz DSCP, dzięki temu przekaz dźwięku i wideo jest płynny, czysty i wolny od opóźnień transmisji.



Funkcje warstwy drugiej

Przełączniki **TL-SG2424** wyposażono w szereg funkcji zarządzania ruchem w **warstwie drugiej**, np. obsługę VLAN 802.1Q, izolację portów, mirroring portów, STP/RSTP/MSTP, agregację portów oraz funkcję kontroli przepływu 802.3x, co zwiększa liczbę możliwych zastosowań. Dostępne są też funkcje konserwacyjne, takie jak wykrywanie połączeń loop back, diagnostyka kabli oraz IGMP snooping. Funkcja IGMP snooping umożliwia inteligentne przesyłanie transmisji strumieniowych multicast tylko do określonych subskrybentów, a funkcje IGMP throttling & filtering skutecznie ograniczają dostęp do transmisji multicast niepowołanym użytkownikom.



Rozbudowane opcje zarządzania

Przełącznik TL-SG2424 jest urządzeniem łatwym w użytkowaniu oraz zarządzaniu. Oferuje przyjazne dla użytkownika możliwości zarządzania, takie jak intuicyjny **graficzny interfejs użytkownika (GUI)** w przeglądarce internetowej oraz **interfejs wiersza poleceń (CLI)**. Obsługa protokołów SNMP (1/2/3) oraz RMON umożliwia przełącznikowi przekazywanie istotnych informacji dotyczących statusu oraz wychwytywanie nieprzewidzianych zdarzeń.

