



TP-Link TL-SG3428X | Switch | JetStream, 24x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, L2+



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sg3428x-switch-jetstream-24x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-l2>

Cena: **1 291,71 zł** brutto / 1 050,17 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGJMGRLPN

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	180 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Prywatne VLAN
Pamięci bufora pakietów	12 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
Możliwości montowania w szelazie	Yes
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	23.6 W
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Yes
Funkcje IPv4 i IPv6	Lista kontroli dostępu (ACL) IPv4/IPv6
Limit częstotliwości	Yes
Typ uwierzytelniania	AAA
Obsługa MIB	Tak
Port konsoli	RJ-45/Micro-USB
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Yes
Przepustowość routowania/przełączania	128 Gb/s

Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3ab
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Yes
Uwierzytynianie	VLAN gościnna
Inspekcja ARP	Yes
Aktywne wyszukiwanie połączenia	Yes
obsługuje SSH/SSL	Yes
Liczba VLANs	4000
Protokół drzewa rozpinającego	Yes
Blokowanie head-of-line (HOL)	Yes
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-45 °C
Emisja ciepła	80.52 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Aggregator połączenia	Yes
Protokoły zarządzające	SNMPv1/v2c/v3, SNTp
Zarządzany w chmurze	Yes
IGMP snooping	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	16000 entries
Trasy IPv4	48
Trasy IPv6	48
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Liczba tras statycznych	48
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Raport zdarzeń systemowych	Yes
Funkcje DHCP	Klient DHCP
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	Tak
Store-and-forward	Yes
Kolor produktu	Czarny
Złącze zasilania	Gniazdo AC-in
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Yes
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Routing oparty na regułach	Yes

Obsługa Multicast	Yes
Trasa statyczna	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24