



TP-Link TL-SG3452 | Switch | JetStream, 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP, L2, Zarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sg3452-switch-jetstream-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-l2-zarządzalny>

Cena: **1 617,56 zł** brutto / 1 315,09 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHKNERMLOI

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	220 mm
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN oparte na porcie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	34.86 W
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	Yes
Funkcje IPv4 i IPv6	Lista kontroli dostępu (ACL) IPv4/IPv6
Typ uwierzytelniania	AAA
Obsługa MIB	Tak
Port konsoli	RJ-45/Micro-USB
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Yes
Przepustowość routowania/przełączania	104 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D

Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Filtrowanie BPDU / Ochrona	Yes
Uwierzetylnianie	Autoryzacja oparta na adresie MAC
Inspekcja ARP	Yes
obsługuje SSH/SSL	Yes
Wielkość pamięci flash	32 MB
Liczba VLANs	4000
Protokół drzewa rozpinającego	Yes
Blokowanie head-of-line (HOL)	Yes
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Emisja ciepła	118.94 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Zestaw do montażu haków	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Agregator połączenia	Yes
Protokoły zarządzające	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Zarządzany w chmurze	Yes
IGMP snooping	Yes
przekierowywanie IP	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	16000 entries
Trasy IPv4	48
Trasy IPv6	48
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Ilość slotów Modułu SFP	4
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Gigabit Ethernet	48
Raport zdarzeń systemowych	Yes
Funkcje DHCP	Klient DHCP
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	Tak
Store-and-forward	Yes
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Wiązanie adresów IP-MAC-Port	Yes
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Routing oparty na regułach	Yes

Obsługa Multicast	Yes
Trasa statyczna	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48