



TP-Link TL-SL2428 | Switch | 24x RJ45 100Mb/s, 4x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Rack, Zarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/swithe/tp-link-tl-sl2428-switch-24x-rj45-100mb-s-4x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rack-zarzadzalny>

Cena: **470,60 zł** brutto / 382,60 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDKOQIRMMML

Opis produktu

Gigabitowy przełącznik Smart

TP-Link TL-SL2428 to gigabitowy przełącznik sieciowy Smart wyposażony w **24 porty Fast Ethernet 10/100 Mb/s RJ45**, **4 porty gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s RJ45** oraz **2 sloty combo SFP**. Sprzęt posiada rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługę **VLAN 802.1Q** oraz dodatkowo **Port Security** i **Storm Control**, które skutecznie zabezpieczają sieć lokalną. Wygodne zarządzanie odbywa się poprzez przeglądarkę internetową, wiersz poleceń oraz protokoły SNMP i RMON. Dzięki funkcjom QoS (L2/L3/L4) oraz IGMP snooping urządzenie optymalizuje transmisje głosowe oraz wideo. Przełącznik TL-SL2428 jest ekonomicznym rozwiązaniem przeznaczonym dla małych i średnich firm.



Funkcja Quality of Service

Do zapewnienia lepszego przekazu dźwięku, danych oraz transmisji wideo w sieci urządzenie wykorzystuje zaawansowaną funkcję **QoS**. Administrator sieci może określić priorytety ruchu sieciowego, np. dla poszczególnych adresów IP, adresów MAC, portów TCP lub UDP, dzięki temu przekaz dźwięku i wideo jest płynny, czysty i wolny od opóźnień, a obsługa dedykowanych VLAN sprawia, że transmisje głosowe działają płynniej i wydajniej.



Funkcje warstwy drugiej

Przełączniki TL-SL2428 wyposażono w szereg funkcji zarządzania ruchem w warstwie drugiej, np. obsługę VLAN 802.1Q, izolację portów, mirroring portów, STP/RSTP/MSTP, agregację portów oraz funkcję kontroli przepływu 802.3x, co zwiększa liczbę możliwych zastosowań. Dostępne są też funkcje konserwacyjne, takie jak wykrywanie połączeń loop back, diagnostyka kabli oraz IGMP snooping. Funkcja IGMP snooping umożliwia inteligentne przesyłanie transmisji strumieniowych multicast tylko do określonych subskrybentów, a funkcje IGMP throttling & filtering skutecznie ograniczają dostęp do transmisji multicast niepowołanym użytkownikom.



Rozbudowane opcje zarządzania

TL-SL2428 jest urządzeniem prostym w użytkowaniu i zarządzaniu. Sprzęt oferuje wiele intuicyjnych możliwości zarządzania w przyjaznym dla użytkownika środowisku, takich jak graficzny interfejs użytkownika **GUI** oraz interfejs wiersza poleceń **CLI**.

