



TP-Link TL-SM311LM | Moduł SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 850nm, Wielomodowy



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/TP-Link-TL-SM311LM---Modul-SFP---1-25Gb-s--LC-UPC--850nm--Wielomodowy>

Cena: **69,40 zł** brutto / 56,42 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDLHRIRMMIQ

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, CE
Typ transceivera SFP	Światłowod
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ interfejsu	mini-GBIC/SFP
Wysokość produktu	12.9 mm
Szerokość produktu	55.4 mm
Głębokość produktu	13.7 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 80 °C
Certyfikaty zgodności	RoHS
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1250 Mb/s
Waga wraz z opakowaniem	110 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługiwane średnice kabla światłowodowego	50/125
Maksymalna temperatura eksploatacji	70 °C
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85369010
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3z
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 70 °C
Głębokość opakowania	207 mm
Wysokość opakowania	38 mm
Minimalna temperatura pracy	0 °C
Szerokość opakowania	38 mm
Przewodnik użytkownika	Yes

Złącze światłowodowe	LC (UPC)
Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF)	Yes
Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF)	No
Długość fali	850 nm
Kolor produktu	Metaliczny
Maksymalny dystans transferu	550 m

Opis produktu

Moduł światłowodowy wielomodowy MiniGBIC TL-SM311LM

Moduł światłowodowy TLSM311LM spełnia wymagania sieci LAN, przeznaczony jest do **zwiększania zasięgu transferu inteligentnych i zarządzalnych przełączników** do kilku, a nawet do kilkudziesięciu kilometrów. W zależności od zapotrzebowania i w celu obniżenia kosztów użytkownicy mogą zrezygnować lub wybrać elementy, które mają być wykorzystane w modułach światłowodowych. Urządzenie korzysta ze standardu **IEEE 802.3z**, a jego prędkość transmisji może wynosić **1,25 Gb/s**. Moduł współpracuje z przełącznikami TP-Link posiadającymi gigabitowe sloty **SFP**.

