



## TP-Link TL-SM311LS | Moduł SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 10km, 1310nm, Jednomodowy



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/TP-Link-TL-SM311LS---Modul-SFP---1-25Gb-s-LC-UPC--10km--1310nm--Jednomodowy>

Cena: **60,87 zł** brutto / 49,49 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDLHRJRMJP

### Cechy produktu

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Typ transceivera SFP                       | Światłowód    |
| Dopuszczalna wilgotność względna           | 5 - 90%       |
| Typ interfejsu                             | mini-GBIC     |
| Wysokość produktu                          | 12.9 mm       |
| Szerokość produktu                         | 55.4 mm       |
| Głębokość produktu                         | 14.6 mm       |
| Zakres temperatur (przechowywanie)         | -40 - 85 °C   |
| Certyfikaty zgodności                      | CE            |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych     | 1250 Mb/s     |
| Waga wraz z opakowaniem                    | 110 g         |
| Zakres wilgotności względnej               | 10 - 90%      |
| Obsługiwane średnice kabla światłowodowego | 9/125 μm      |
| Standardy komunikacyjne                    | IEEE 802.3z   |
| Podręcznik użytkownika                     | Yes           |
| Zakres temperatur (eksploatacja)           | 0 - 70 °C     |
| Głębokość opakowania                       | 207 mm        |
| Wysokość opakowania                        | 38 mm         |
| Szerokość opakowania                       | 38 mm         |
| Hot-swap                                   | Yes           |
| Kompatybilność marki                       | msa_compliant |
| Złącze światłowodowe                       | LC            |
| Transmisja dwukierunkowa duplex            | Full          |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF)      | Yes      |
| Długość fali                              | 1310 nm  |
| Cyfrowe Monitorowanie Diagnostyczne (DDM) | Yes      |
| Kolor produktu                            | Srebro   |
| Maksymalny dystans transferu              | 20000 m  |
| Obsługa podłączania podczas pracy         | Yes      |
| Standard karty sieciowej SFP              | LX       |
| Technologia okablowania Fiber Ethernet    | 1000BASE |

## Opis produktu

### Jednomodowy moduł światłowodowy MiniGBIC TL-SM311LS

**Moduł światłowodowy TL-SM311LS** spełnia wymagania sieci LAN i przeznaczony jest do **zwiększania zasięgu transferu inteligentnych i zarządzalnych przełączników** do kilku, a nawet kilkudziesięciu kilometrów. W zależności od zapotrzebowania i w celu obniżenia kosztów eksploatacji użytkownicy mogą zrezygnować lub wybrać te elementy, które mają być wykorzystane w modułach światłowodowych. Urządzenie korzysta ze standardu **IEEE 802.3z**, a jego prędkość transmisji wynosi **1,25 Gb/s**. Moduł współpracuje z przełącznikami TP-Link, które posiadają gigabitowe sloty **SFP**.

