



TP-Link TL-SM321A | Moduł SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 10km, 1550/1310nm, Jednomodowy



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/TP-Link-TL-SM321A---Modul-SFP---1-25Gb-s-LC-UPC--10km--1550-1310nm--Jednomodowy>

Cena: **82,59 zł** brutto / 67,15 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDLHRKRMMKO

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, CE
Typ transceivera SFP	Światłowód
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ interfejsu	SFP
Wysokość produktu	12.9 mm
Szerokość produktu	55.4 mm
Głębokość produktu	12.9 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 80 °C
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1250 Mb/s
Waga wraz z opakowaniem	60 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługiwane średnice kabla światłowodowego	9/125 μm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3z
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 70 °C
Głębokość opakowania	122.5 mm
Wysokość opakowania	38.5 mm
Szerokość opakowania	81.5 mm
Złącze światłowodowe	LC (UPC)
Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF)	Yes
Kolor produktu	Metaliczny
Maksymalny dystans transferu	10000 m

Długość fali RX (max)	1310 nm
Ta długości fali (max)	1550 nm

Opis produktu

Dwukierunkowy moduł SFP TL-SM321A 1000BASE-BX WDM

TL-SM321A firmy TP-LINK to **jednomodowy moduł SFP** wykorzystujący najnowszy standard **1000 Base-BX**, który realizuje dwukierunkową transmisję na pojedynczym włóknie światłowodów. Wkładka optyczna SFP pracuje na długościach fal 1550 nm i 1310 nm. Jednomodowy moduł SFP TL-SM321A umożliwia transmisję na odległość **do 10 km**, a prędkość tej transmisji osiąga **do 1.25 Gbps**. Wkładki SFP TL-SM321A są wyposażone w złącza LC/UPC i pracują z wieloma urządzeniami TP-LINK, takimi jak routery, switchy i media konwertery.



Cechy szczególne

- Obsługa dwukierunkowej technologii WDM wykorzystującej pojedyncze włókno światłowodowe
- TX: 1550 nm/RX: 1310 nm
- Zasilanie wewnętrzne +3.3 V
- W parach z TL-SM321B
- Plug-and-Play
- Kompatybilne produkty: TL-SG5428, TL-SG3210/3216/3424/3424P, TL-SL3428/3452, TL-SG2216/2424, TL-SL2210WEB/2218WEB/2428WEB/2452WEB, TL-SL1351 i MC200L