



TP-Link TL-SM321A-2 | Moduł SFP | 1,25Gb/s, LC/UPC, 2km, 1550/1310nm, Jednomodowy



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/TP-Link-TL-SM321A-2---Modul-SFP---1-25Gb-s--LC-UPC--2km--1550-1310nm--Jednomodowy>

Cena: **52,23 zł** brutto / 42,46 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHJNIRMMHH

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC
Typ transceivera SFP	Światłowód
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ interfejsu	SFP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 80 °C
Certyfikaty zgodności	RoHS
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1250 Mb/s
Waga wraz z opakowaniem	60 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługiwane średnice kabla światłowodowego	9/125 μm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85369010
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3z
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 70 °C
Głębokość opakowania	122.5 mm
Wysokość opakowania	38.5 mm
Szerokość opakowania	81.5 mm
Hot-swap	Yes
Złącze światłowodowe	LC (UPC)
Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF)	No
Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF)	Yes
Zwielokrotnianie długości fal (Wavelength-division multiplexing (WDM))	Yes
Kolor produktu	Metaliczny

Maksymalny dystans transferu	1000 m
Długość fali RX (max)	1310 nm
Ta długości fali (max)	1550 nm
Standard karty sieciowej SFP	BX
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE

Opis produktu

TP-LINK TL-SM321A-2

Moduł **TL-SM321A-2 TP-Link** to urządzenie zaprojektowane zgodnie ze wszystkimi wymogami umowy SFP-MSA. Ten dwukierunkowy transceiver optyczny WDM wyposażony został w światłowodowe **złącze LC** i umożliwia transmisję danych na **odległość 2 km** poprzez jednomodowy kabel światłowodowy 9/125 μm . Ponadto urządzenie obsługuje funkcję DDM, zgodną z warunkami umowy SFF-8472. DDM daje **możliwość monitorowania parametrów transceivera**, w tym mocy optycznej na wyjściu i na wejściu oraz temperatury pracy. **TL-SM321A-2** ma zastosowanie w przypadku sieci światłowodowych o małym lub średnim zasięgu i zapewnia stabilne połączenia światłowodowe dla **przełączników, routerów, serwerów, itp.**



Główne cechy

- Wykorzystanie najnowszego standardu 1000Base-BX
- Transmisja na dystansie do 2 km na jednomodowym kablu światłowodowym 9/125 μm
- Zgodność z wymogami SFP-MSA
- Obsługa funkcji DDM
- Możliwość podłączania i odłączania urządzenia metodą Hot Swap