



TP-Link TL-T1500G-28TC (TL-SL2428) | Switch | 24x RJ45 100Mb/s, 4x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Rack, Zarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-tl-t1500g-28tc-tl-sl2428-switch-24x-rj45-100mb-s-4x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rack-zarzadzalny>

Cena: **469,80 zł** brutto / 381,95 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DN XFMPQIRMNKK

Opis produktu

TL-T1500G-28TC - gigabitowy przełącznik Smart marki TP-Link

TP-LINK TL-T1500G-28TC (TL-SL2428) to gigabitowy przełącznik sieciowy Smart wyposażony w **24 porty Fast Ethernet 10/100 Mb/s RJ-45**, **4 porty gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s RJ-45** oraz **2 sloty combo SFP**. Sprzęt oferuje rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługę **VLAN 802.1Q** oraz dodatkowo **Port Security** i **Storm Control**, które skutecznie zabezpieczają sieć lokalną. Zarządzanie odbywa się poprzez przeglądarkę internetową i wiersz poleceń oraz obsługę **SNMP** i **RMON**. Switch optymalizuje transmisję głosowe i wideo dzięki funkcjom **QoS (L2/L3/L4)** oraz **IGMP snooping**. Prezentowany przełącznik jest ekonomicznym rozwiązaniem przeznaczonym dla średnich i małych przedsiębiorstw.



Funkcja Quality of Service

By zapewnić lepszy przekaz dźwięku, danych oraz transmisji wideo w sieci, urządzenie wykorzystuje zaawansowaną funkcję **QoS**. Administrator sieci może określić priorytety ruchu sieciowego dla poszczególnych adresów IP, adresów MAC, portów TCP lub UDP. Przekaz dźwięku i wideo jest płynny, czysty i wolny od opóźnień, a dzięki obsłudze dedykowanych VLAN transmisje głosowe działają w sposób bardzo wydajny.



Funkcje warstwy drugiej

Szereg funkcji zarządzania ruchem w warstwie drugiej obejmujący obsługę VLAN 802.1Q, izolację portów, mirroring portów, STP/RSTP/MSTP, agregację portów oraz funkcję kontroli przepływu 802.3x zwiększa liczbę możliwych zastosowań. Przełącznik TL-T1500G-28TC (TL-SL2428) jest także wyposażony w liczne funkcje konserwacyjne, takie jak wykrywanie połączeń loop back, diagnostyka kabli oraz IGMP snooping. Funkcja IGMP snooping umożliwia inteligentne przesyłanie transmisji strumieniowych multicast tylko do określonych subskrybentów, a funkcje IGMP throttling oraz IGMP filtering skutecznie ograniczają dostęp do transmisji multicast niepowołanym użytkownikom.



Rozbudowane zarządzanie

TL-T1500G-28TC (**TL-SL2428**) jest urządzeniem prostym w obsłudze i zarządzaniu. Oferuje wiele intuicyjnych możliwości zarządzania w przyjaznym dla użytkownika środowisku, takich jak graficzny interfejs użytkownika **GUI** oraz interfejs wiersza poleceń **CLI**.

