



TP-Link TL-WR850N | Router WiFi | 2.4GHz, 5x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-tl-wr850n-router-wifi-24ghz-5x-rj45-100mb-s>

Cena: **65,19 zł** brutto / 53,00 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFQMRMRMNKP

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	35 mm
Napięcie operacyjne	9 V
Diody LED	LAN
Port USB	No
Firewall	Yes
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	182 mm
Głębokość produktu	128 mm
4G	No
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
Zgodny z Mac	Yes
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4

Filtrowanie	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Zasilacz sieciowy	Yes
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Yes
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Przycisk reset	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Prąd wyjściowy	0.6 A
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11b
Przewodowa sieć LAN	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Rodzaj zasilania	DC
Konstrukcja anteny	External
3G	No
Ilość anten	2
Kolor produktu	Szary
zapobieganie atakom DoS	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mb/s
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Opis produktu

Cechy routera TL-WR850N marki TP-Link

- **Transmisja danych o prędkości 300 Mb/s** – idealna zarówno do zadań wymagających dużej przepustowości, jak i do podstawowych, codziennych zastosowań
- Możliwość optymalizacji transmisji IPTV dzięki wsparciu funkcji **IGMP Proxy/snooping**
- Łatwe zabezpieczenie sieci bezprzewodowej za pomocą klawiszy szyfrowania WPS
- Obsługa **Agile Config** – umożliwia dostawcom usług bezprzewodowego internetu (WISP) dostosowanie domyślnej konfiguracji do ich wymagań, rozwiązując problemy, które mogą się pojawić, gdy użytkownicy końcowi resetują urządzenie
- Technologia **Clear Channel Assessment (CCA)** – automatycznie zapobiega konfliktom kanałów dzięki funkcji wyboru wolnego kanału, w pełni wykorzystując zalety powiązania kanałów dla zapewnienia wyższej wydajności bezprzewodowej



TL-WR850N - router bezprzewodowy, standard N, 300 Mb/s

Dzięki technologii **802.11n** szybki router TP-Link TL-WR850N gwarantuje użytkownikom bezprzewodowe prędkości do 300 Mb/s, co pozwala na korzystanie z najbardziej wymagających zadań sieci domowej, takich jak strumieniowanie HD, gry online czy pobieranie dużych plików.



Technologia CCA - stabilny sygnał sieci bezprzewodowej

Funkcja **Clear Channel Assessment (CCA)** pozwala unikać konfliktów kanałów poprzez wybór najmniej nasyconego kanału, a optymalizując ich połączenie, zwiększa wydajność sieci bezprzewodowej. Daje to możliwość stworzenia idealnej sieci, zarówno do zadań wymagających dużej przepustowości, jak i tych typowych, ponieważ parametry połączenia są w stanie sprostać najbardziej wymagającym potrzebom Twojej sieci prywatnej, takim jak transmisja HD, gry online i pobieranie dużych plików.



Obsługa Agile Config

Funkcja Agile Config umożliwia dostawcom usług bezprzewodowego internetu (WISP) modyfikowanie domyślnej konfiguracji, co jest szczególnie ważne w przypadku problemów występujących podczas resetowania urządzeń przez użytkowników.

