



## TP-Link TL-WR902AC | Router WiFi | 2,4GHz, 5GHz, AC750, 1x RJ45 100Mb/s, 1x USB



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-tl-wr902ac-router-wifi-24ghz-5ghz-ac750-1x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Cena: **145,74 zł** brutto / 118,49 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFJNQERMMJK

### Cechy produktu

|                                    |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczalna wilgotność względna   | 5 – 90%                                                                                                                                                             |
| Typ produktu                       | Portable router                                                                                                                                                     |
| Wysokość produktu                  | 22 mm                                                                                                                                                               |
| Napięcie operacyjne                | 5 V                                                                                                                                                                 |
| Czułość odbiorcy                   | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Port USB                           | Yes                                                                                                                                                                 |
| Firewall                           | Yes                                                                                                                                                                 |
| Filtrowanie URL                    | Yes                                                                                                                                                                 |
| Universal Plug and Play (UPnP)     | Yes                                                                                                                                                                 |
| Zabezpieczenie firewall            | SPI                                                                                                                                                                 |
| Szerokość produktu                 | 74 mm                                                                                                                                                               |
| Głębokość produktu                 | 67 mm                                                                                                                                                               |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo       | WEP                                                                                                                                                                 |
| Typ połączenia WAN                 | RJ-45                                                                                                                                                               |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C                                                                                                                                                         |
| Przewody                           | LAN (RJ-45)                                                                                                                                                         |
| Certyfikaty zgodności              | CE                                                                                                                                                                  |
| Zgodny z Mac                       | Yes                                                                                                                                                                 |
| Przekazywanie VPN                  | Yes                                                                                                                                                                 |

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Waga wraz z opakowaniem                        | 300 g                       |
| Zakres wilgotności względnej                   | 10 - 90%                    |
| Liczba portów USB 2.0                          | 1                           |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS)              | 85176990                    |
| Typ interfejsu Ethernet LAN                    | Szybkie Ethernet            |
| Skrócona instrukcja obsługi                    | Yes                         |
| Obsługuje VPN                                  | PPTP, L2TP, IPSec           |
| Standardy komunikacyjne                        | IEEE 802.11a                |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)              | 1                           |
| Filtrowanie                                    | Yes                         |
| Wbudowany serwer FTP                           | Yes                         |
| Zakres temperatur (eksploatacja)               | 0-40 °C                     |
| Głębokość opakowania                           | 109 mm                      |
| Wysokość opakowania                            | 81.5 mm                     |
| Zasilacz sieciowy                              | Yes                         |
| Szerokość opakowania                           | 110 mm                      |
| Technologia okablowania                        | 10/100Base-T(X)             |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)                  | Yes                         |
| Obsługiwane protokoły sieciowe                 | IPv4, IPv6                  |
| Przycisk reset                                 | Yes                         |
| Serwer medialny                                | Yes                         |
| Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów   | Yes                         |
| Dynamiczny DNS (DDNS)                          | Yes                         |
| Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)              | 1                           |
| Przycisk WPS                                   | Yes                         |
| Liczba sieci gościnnych (5 GHz)                | 1                           |
| Prąd wyjściowy                                 | 2 A                         |
| Częstotliwość Wi-Fi                            | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Standardy Wi- Fi                               | 802.11a                     |
| Przewodowa sieć LAN                            | Yes                         |
| Generacja sieci mobilnej                       | 4G                          |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux           | Yes                         |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac             | Yes                         |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows         | Yes                         |
| Gniazdo karty SIM                              | No                          |
| Wyzwalanie portów                              | Yes                         |
| Podstawowy standard Wi-Fi                      | Wi-Fi 5 (802.11ac)          |
| Liczba rdzeni procesora                        | 1                           |
| Rodzaj zasilania                               | USB                         |
| Procesor wbudowany                             | Yes                         |
| Konstrukcja anteny                             | Internal                    |
| Ilość anten                                    | 2                           |
| Kolor produktu                                 | Biały                       |
| Dostęp dla gości                               | Yes                         |
| zapobieganie atakom DoS                        | Yes                         |
| Obsługa DMZ                                    | Yes                         |
| Filtrowanie adresów IP                         | Yes                         |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 300 Mb/s                    |

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 433 Mb/s |
| Ethernet WAN                                 | Yes      |
| Przekierowanie portów                        | Yes      |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)          | 433 Mb/s |
| Klient DHCP                                  | Yes      |
| Serwer DHCP                                  | Yes      |
| Połączenie USB 3G/4G                         | Yes      |
| DSL WAN                                      | No       |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju   | Yes      |
| Waga produktu                                | 56.7 g   |

## Opis produktu

### Wyjątkowa Przenośność i Wszechstronność

**TP-LINK TL-WR902AC** to miniaturowy router, który stanowi idealne rozwiązanie zarówno do użytku domowego, jak i podczas podróży. Dzięki swoim niewielkim rozmiarom, urządzenie zmieści się w kieszeni, co pozwala na korzystanie z szybkiego i stabilnego połączenia internetowego niemal wszędzie. Jego zasilanie za pomocą **portu mikro-USB** umożliwia łatwe podłączenie do różnych źródeł zasilania, takich jak ładowarka, **powerbank**, czy połączenie **USB z komputerem**, co gwarantuje niezawodność i wygodę użytkowania bez względu na okoliczności



### Szybkie i Stabilne Połączenie Wi-Fi

**Router TP-LINK TL-WR902AC** obsługuje nowoczesny standard **802.11ac**, który oferuje prędkości do 3 razy większe niż tradycyjne połączenia 802.11n. Dzięki możliwości osiągnięcia łącznej prędkości sieci bezprzewodowej na poziomie **750 Mb/s**, urządzenie zapewnia szybkie i stabilne połączenie dla wszystkich twoich urządzeń. **Dwupasmowe Wi-Fi AC750** umożliwia jednocześnie korzystanie z pasm **2.4 GHz i 5 GHz**, zwiększając wydajność sieci i minimalizując zakłócenia.



## Wielofunkcyjność dla Maksymalnej Wygody

**TP-LINK TL-WR902AC** wyróżnia się również dzięki swojej wielofunkcyjności. Posiada **port USB**, który nie tylko umożliwia podłączenie zewnętrznego urządzenia magazynującego dla łatwego udostępniania plików w sieci, ale również może służyć do ładowania urządzeń przenośnych z maksymalną mocą do **5V/2A**. Co więcej, router oferuje różnorodne tryby pracy, w tym Router, AP (Access Point), Klient oraz Wzmacniacz, co czyni go wyjątkowo elastycznym rozwiązaniem odpowiadającym na różne potrzeby użytkowników.