



Ubiquiti LTU-LR | CPE | Long Range, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 26dBi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-ltu-lr-cpe-long-range-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-26dbi>

Cena: **578,96 zł** brutto / 470,70 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFPPSFRMNGP

Opis produktu

LTU-LR - kontynuacja znanej serii urządzeń Ubiquiti

Wygląd modelu może wydawać się znany użytkownikom produktów Ubiquiti, ponieważ **LTU LR** jest podobny do starszego produktu tej marki, a mianowicie do **LiteBeam**. Cechą tego projektu jest składana antena odbłaskowa.

Zaprojektowany jako klient CPE

Punkt dostępu jest zaprojektowany do łączenia się jako klient **CPE** ze stacjami bazowymi opartymi na **Rocket LTU**. Wzmocnienie anteny wynosi **26 dBi**, a moc modułu radiowego **22 dBm**, podobnie jak w innych modelach z tej serii. Maksymalny zasięg połączenia według testów przeprowadzonych przez Ubiquiti sięga 30 kilometrów, wartość ta jest przybliżona i zależy od wielu czynników, takich jak stopień swobody strefy Fresnela, obecność/brak zakłóceń w powietrzu czy parametry anten zewnętrznych używanych w połączeniu.



Jeszcze lepsza technologia

Wykorzystując zastrzeżoną technologię **LTU** firmy Ubiquiti, LTU-LR przełamuje ograniczenia technologii **Wi-Fi 802.11** i obsługuje **1024 QAM** z wysoką wydajnością i elastyczną przepustowością kanałów (10/20/30/40/50 MHz).



Najważniejsze cechy

- PtMP CPE
- 1024 QAM
- 10/20/30/40/50 MHz szerokość kanału
- Centralne zarządzanie konfiguracją od strony AP
- Podział częstotliwości
- Automatyczne korekty mocy
- Obsługa trybu routera
- Praca w środowisku PtMP z LTU-Rocket jako stacją bazową
- Dopuszczalny zakres temperatur pracy wynoszący od -40°C do 60°C



Zasilanie - pasywny schemat PoE 24 V

Połączenie z siecią **Ubiquiti LTU LR** odbywa się przez gigabitowy port Ethernet, który jest również standardowo odpowiedzialny za zasilanie punktu dostępowego za pomocą pasywnego schematu **PoE 24 V** (pary 4, 5+; 7, 8-). Szczelna obudowa wykonana jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i ekstremalne temperatury, co pozwala na używanie urządzenia na zewnątrz w zakresie temperatury wynoszącym od **-40 do +60 stopni** Celsjusza.