



Ubiquiti N-SW | Switch | NanoSwitch, 4x RJ45 1000Mb/s Passive PoE, Zewnętrzny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ubiquiti-n-sw-switch-nanoswitch-4x-rj45-1000mb-s-passive-poe-zewnetrzny>

Cena: **149,99 zł** brutto / 121,94 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFMLNMRMMOM

Cechy produktu

Wysokość produktu	32.4 mm
Szerokość produktu	93.5 mm
Głębokość produktu	196.4 mm
Możliwości montowania w stelażu	No
Pobór mocy	1.5 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	4 Gb/s
Obsługa 10G	No
Napięcie wejściowe DC	24 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 do 70 °C
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	36 W
Zasilacz dołączony	No
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Obsługa PoE	Yes
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	24 W
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	4
Waga produktu	269 g

Opis produktu

Zewnętrzny przełącznik gigabitowy Ubiquiti N-SW

Ubiquiti NanoSwitch to **przełącznik sieciowy** wyposażony w 4 gigabitowe porty Ethernet. Pierwszy port posiada wejście Passive PoE zasilane napięciem 24 V DC, natomiast pozostałe obsługują wyjścia PoE Passthrough (pasywne PoE). Urządzenie charakteryzuje się niskim zużyciem prądu, które waha się w granicach **1,5 W**.

PoE Passthrough

Wejście PoE - port RJ45 obsługuje połączenia Ethernet 10/100/1000 i pasywne, dwuparowe PoE 24 V do zasilania przełącznika.

Wyjście PoE - porty RJ45 obsługują połączenia Ethernet 10/100/1000, a trzy pasywne, dwuparowe porty PoE 24 V zapewniają do 30 W mocy na wyjściu złącza Power over Ethernet.

Odporność w trudnych warunkach

NanoSwitch zaprojektowano z myślą o zastosowaniu wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, dlatego wyposażony jest w odporną na **trudne warunki atmosferyczne** obudowę wytrzymałą w temperaturach od **-30°C** do **70°C**.