



## Ubiquiti U-Cable-C6-CMR | Kabel miedziany | UniFi Cable, CAT6, 305m



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcody/ubiquiti-u-cable-c6-cmr-kabel-miedzi-any-unifi-cable-cat6-305m>

Cena: **828,68 zł** brutto / 673,72 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGJMRHRMMMN

### Cechy produktu

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Izolacja kabla                    | U/UTP (UTP) |
| Rozmiar przewodu AWG              | 23          |
| Częstotliwość                     | 600 MHz     |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84733080    |
| Długość kabla                     | 305 m       |
| Kolor produktu                    | Biały       |
| Osłona końcówek                   | Yes         |
| Standard kabla                    | Cat6        |

### Opis produktu

## Kabel Ethernet kategorii 6 do szybkich wdrożeń wewnątrz budynków

**U-Cable-C6-CMR** to kabel **UTP kategorii 6**, który obsługuje prędkości **do 1 Gb/s** dzięki przewodowi ze skrętki miedzianej **23 AWG**. Mała średnica przewodnika w połączeniu z dzielnikiem przeciwprzesłuchowym kabla izoluje i chroni sygnały przed zakłóceniami. Kabel **U-Cable-C6** to również kabel CMR z **płaszczem ognioodpornym**, który zapewnia bezpieczną pracę na wielu piętrach i pionowych szybach. Zalecane są złącza Ethernet kategorii 6, aby dostosować rozmiar przewodu i zoptymalizować jego wydajność.

## Najważniejsze cechy UniFi Indoor Cable CMR

- Kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) kategorii 6
- Uniwersalny kabel komunikacyjny, ognioodporny płaszcz
- długość 1000 stóp (305 m)
- 23 AWG z litej miedzi, skrętka dwużyłowa
- Dzielnik Anti-crosstalk
- Do aplikacji Ethernet 1000BASE-T

## Okablowanie CMR

**Okablowanie CMR (Communications Multipurpose Cable, Riser)** jest ognioodporne i może być prowadzone pionowo między piętrami w obszarach niekompensacyjnych. **U-Cable-C6-CMR** ma nową klasę CMR (zwaną również pionową), dzięki czemu nadaje się do zastosowań w ścianie i innych pionowych.