



Ubiquiti UACC-AI-Pro-Enhancer | Emiter podczerwieni | Naświetlacz, radar, głośnik, IPX5



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/akcesoria-do-cctv/ubiquiti-uacc-ai-pro-enhancer-emiter-podczerwieni-naswietlacz-radar-glosnik-ipx5>

Cena: **761,37 zł** brutto / 619,00 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGNLNJRMMM



Cechy produktu

Wysokość produktu	155 mm
Napięcie	5 V
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	130 mm
Głębokość produktu	125 mm
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalne zużycie mocy	15 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kompatybilność	UVC-AI-Pro
Cechy zabezpieczeń	weatherproof
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Kompatybilność marki	ubiquiti_networks
Łatwa instalacja	Yes
Stopień ochrony IP	IPX5
Rodzaj zasilania	DC
Kolor produktu	Czarny
Materiał obudowy	Aluminium
Model	Enhancer
Przeznaczenie	Na zewnątrz
Waga produktu	490 g

Opis produktu

Ubiquiti UACC-AI-Pro-Enhancer - Wszechstronny Emiter Podczerwieni dla Twojego Systemu UniFi Protect

Poznaj **Ubiquiti UACC-AI-Pro-Enhancer**, zaawansowane **akcesorium** zaprojektowane z myślą o poprawie dokładności wykrywania i widoczności w Twoim systemie monitoringu. Wyposażony w **emiter podczerwieni, radar, naświetlacz i głośnik**, ten moduł zwiększa możliwości nadzoru w warunkach słabego oświetlenia i całkowitej ciemności. Dzięki certyfikatowi **IPX5**, urządzenie jest odporne na warunki atmosferyczne, co sprawia, że sprawdza się w każdej sytuacji.



Poprawiona widoczność w ciemności dzięki emiterowi podczerwieni

Ubiquiti UACC-AI-Pro-Enhancer wykorzystuje **IR o zasięgu do 40 m (130 ft)**, co pozwala na monitorowanie w nocy z wyjątkową dokładnością. Dzięki zastosowaniu światła o temperaturze barwowej **5700K** i jasności **600 lm**, urządzenie zwiększa widoczność w warunkach słabego oświetlenia, dostarczając szczegółowe obrazy z kamer. To idealne rozwiązanie dla obiektów wymagających całodobowego monitoringu.



Radar z precyzyjnym wykrywaniem ruchu

Wbudowany **radar** umożliwia precyzyjne wykrywanie osób i pojazdów w szerokim zakresie odległości. **Dokładność wykrywania** osób wynosi **od 0,5 do 20 m** (1,6–66 ft), a pojazdów nawet **do 35 m** (115 ft). Dzięki kątowi detekcji **110°**, moduł zapewnia szerokie pole widzenia, co zwiększa bezpieczeństwo w obszarze monitorowania.



Wbudowany głośnik do komunikacji i alarmów

Urządzenie zostało wyposażone w **głośnik**, który umożliwia emisję dźwięków alarmowych lub komunikatów głosowych. Dzięki temu możesz reagować na zdarzenia w czasie rzeczywistym, co czyni system bardziej wszechstronnym i interaktywnym.



Wytrzymała konstrukcja i odporność na warunki atmosferyczne

Obudowa wykonana z **aluminium i poliwęglanu** zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Certyfikat **IPX5** gwarantuje odporność na deszcz i kurz, dzięki czemu urządzenie może być instalowane na zewnątrz. **Zakres temperatur pracy od -30°C do 50°C** umożliwia niezawodne działanie w trudnych warunkach pogodowych.

