




Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-5m-BK | Patchcord LAN | Zewnętrzny, Cat.5e STP, 5m, czarny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcody/ubiquiti-uacc-cable-patch-outdoor-5m-bk-patchcord-lan-zewnetrzny-cat5e-stp-5m-czarny>

Cena: **34,17 zł** brutto / 27,78 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGKQMLRMPN

Cechy produktu

Certyfikaty	TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801
Izolacja kabla	S/UTP (STP)
Materiał przewodzący	Copper
Rozmiar przewodu AWG	24
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 75 °C
Średnica zewnętrzna	6 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84733080
Długość kabla	5 m
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 80 °C
Materiał płaszczca	Thermoplastic elastomer (TPE)
Kolor produktu	Czarny
Złącze 2	Męski
Złącze 1	Męski
Typ przewodu	Stranded
Standard kabla	Cat5e
Waga produktu	200 g

Opis produktu

Zainwestuj w niezawodność i wydajność zewnętrznych połączeń sieciowych dzięki Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-5m-BK.

Ten patchcord LAN kategorii 5e zapewnia wysoką jakość i trwałość, spełniając najwyższe standardy przemysłowe. Dzięki zastosowaniu

zaawansowanych technologii i materiałów, **kabel ten jest idealnym rozwiązaniem dla każdego**, kto poszukuje stabilnych i odpornych na warunki atmosferyczne połączeń.

Wysoka odporność na warunki atmosferyczne

Kabel Ubiquiti UACC-Cable-Patch-Outdoor-5m-BK został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu na zewnątrz, co potwierdza jego odporność na promieniowanie UV zgodnie z normami ASTM G 151/154. Dzięki temu, nawet **w trudnych warunkach pogodowych, możesz liczyć na niezawodne połączenie**. Dodatkowo, zastosowany materiał płaszcz z termoplastycznego elastomeru zapewnia ochronę przed ekstremalnymi temperaturami od -40 do 80°C, co sprawia, że kabel doskonale sprawdzi się w różnych strefach klimatycznych.

Elastyczność i łatwość instalacji

Kabel o długości 5 metrów oferuje większą elastyczność w zakresie instalacji, umożliwiając **łączenie urządzeń znajdujących się w różnych punktach infrastruktury** sieciowej. Jego minimalny promień zgięcia wynoszący 24 mm ułatwia układanie i prowadzenie przewodu nawet w trudno dostępnych miejscach. Lekka waga (200 g) i elastyczna konstrukcja sprawiają, że kabel można łatwo zainstalować bez dodatkowego obciążenia dla infrastruktury sieciowej.

Wysokiej jakości ekranowanie STP

Kabel posiada ekranowanie STP (Shielded Twisted Pair), które **skutecznie minimalizuje zakłócenia elektromagnetyczne** oraz crosstalk, co przekłada się na stabilność i niezawodność połączenia. Jest to szczególnie istotne w środowiskach o dużym natężeniu urządzeń elektronicznych.