



Ubiquiti UACC-Uplink-SFP28-3M | Kabel SFP28 | DAC, 25Gbps, 3m



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Ubiquiti-UACC-Uplink-SFP28-3M---Kabel-SFP28---DAC--25Gbps--3m>

Cena: **248,21 zł** brutto / 201,80 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHIJSERMMIM

Cechy produktu

Szybkość przesyłania danych	25 Gb/s
Struktura światłowodu jednomodowego	Multi-mode
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	EAR99
Długość kabla	3 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 70 °C
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	10 Gigabit Ethernet
Średnica przewodu	3 mm
Promień gięcia	30 mm
Materiał płaszczka	Polyvinyl chloride (PVC)
Kolor produktu	Biały
Złącze 2	Męski
Złącze 1	Męski
Protokół InfiniBand	Yes
Typ przewodu	DAC
Kształt kabla	Okrągły

Opis produktu

Wydajne połączenie sieciowe na odległość 30 m

Ubiquiti UACC-Uplink-SFP28-3M to wysokiej klasy **kabel sieciowy SFP28**, który zapewnia **przepustowość do 25 Gbps**. Jest przeznaczony do **bezpośredniego połączenia Direct Attach (DAC)** pomiędzy urządzeniami sieciowymi Ubiquiti, takimi jak switch, router czy inne komponenty systemu UniFi. Dzięki **długości 3 m**, sprawdzi się w większych infrastrukturach, umożliwiając stabilną i szybką transmisję danych.



Szybkie i stabilne połączenie Direct Attach

Kabel **UACC-Uplink-SFP28-3M** wykorzystuje technologię **Direct Attach** (DAC), co oznacza, że nie wymaga dodatkowych modułów optycznych. **Obsługa prędkości 25/10/1 Gbps** sprawia, że doskonale sprawdza się w nowoczesnych systemach sieciowych. Dzięki **bezpośredniemu połączeniu SFP28 do SFP28**, minimalizuje opóźnienia oraz zapewnia niezawodność przesyłu danych.



Trwałość i elastyczność przy montażu

Kabel został wyposażony w **plaszcz PVC**, który zapewnia odporność na uszkodzenia i elastyczność podczas instalacji. Średnica przewodu **to 4.5 mm**, co ułatwia prowadzenie go w szafach rackowych oraz w większych infrastrukturach sieciowych. **Minimalny promień zgięcia wynosi 20 mm**, co daje większą swobodę układania kabla w trudno dostępnych miejscach.

