



Ubiquiti UC-C6-CMP | Kabel miedziany | UniFi Cable, CAT6, 305m



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/kable-i-patchcody/ubiquiti-uc-c6-cmp-kabel-miedziany-unifi-cable-cat6-305m>

Cena: **1 398,40 zł** brutto / 1 136,91 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFPHKLMMKJ

Cechy produktu

Certyfikaty	DFS, CE, FCC, IC
Wysokość produktu	139.7 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	86.7 mm
Głębokość produktu	25.75 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Prąd wejściowy	0.5 A
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1000 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	19 W
Limit częstotliwości	Yes
Pobór mocy	7 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Poziom wzmocnienia anteny (max)	2 gain
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 50 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes

Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie)	100 m
Obsługa PoE	Yes
Wewnętrzna ilość portów RJ-45	1
Umieszczenie	In-wall
Napięcie wejściowe AC	48 V
Izolacja bezprzewodowa	Yes
Ilość anten	1
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Kolor produktu	Biały
Polaryzacja	Single polarization
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mb/s
Wewnętrzny	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Waga produktu	200 g

Opis produktu

Kabel miedziany Ubiquiti UC-C6-CMP

Kabel Ethernet UniFi kategorii 6 jest przeznaczony do zastosowań w sieciach UniFi, a także do ogólnych zastosowań sieciowych w pomieszczeniach, które wymagają okablowania plenum. Standard dotyczy instalacji systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. **UC-C6-CMP to okablowanie UTP kategorii 6 obsługujące prędkości do 1 GB/s**, w którym zastosowano pary żył miedzi pełnej 23 AWG oraz poprawiający izolację pary rozdzielacz przeciwzakłóceńowy.



Okablowanie CMP

Okablowanie CMP (Communications Multipurpose Cable, Plenum) jest przeznaczone do stosowania w przestrzeniach nadsufitowych, w których zwykle krąży powietrze w budynku. Kable do tych obszarów muszą spełniać surowe wymagania produkcyjne.

Cechy kluczowe

- UTP kategorii 6
- Skrętka dwużyłowa z litej miedzi 23 AWG
- Ocena płomienia CMP
- Do zastosowań Ethernet 1000BASE-T (test przepustowości do 600 MHz)