



Ubiquiti UDB-EU | Urządzenie klienckie | Device Bridge, Wi-Fi, 1x GbE RJ45, 1x Passive PoE



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-udb-eu-urzadzenie-klienckie-device-bridge-wi-fi-1x-gbe-rj45-1x-passive-poe>

Cena: **443,19 zł** brutto / 360,32 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGOQJIRMMQ



Cechy produktu

Typ produktu	Network bridge
Wysokość produktu	34 mm
Typ anteny	2x2
Diody LED	Siła sygnału
Szerokość produktu	130 mm
Głębokość produktu	55 mm
Technologia łączności	Przewodowe i Bezprzewodowe
Przewody	AC
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna szybkość przesyłania danych	866.7 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	25 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 gain
Materiały	poliwęglan (PC)
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 40 °C
Pasma częstotliwości	5 GHz
Przycisk reset	Yes
Uchwyt montażowy dołączony	Yes
Zasilacz dołączony	Yes

Obsługa PoE	Yes
Częstotliwość Wi-Fi	Pojedyncza pasma (5 GHz)
Wi-Fi	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj zasilania	AC
Konstrukcja anteny	Internal & external
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	ścienny
Rodzaj wtyku anteny	RP-SMA
Waga produktu	200 g

Opis produktu

Ubiquiti UDB-EU - Idealne urządzenie klienckie do niezawodnych połączeń!

Jeśli szukasz wydajnego i kompaktowego rozwiązania dla swojej sieci, Ubiquiti Device Bridge to odpowiedź na Twoje potrzeby. Dzięki obsłudze pasma 5 GHz oraz technologii 802.11ac, ten produkt zapewnia stabilne połączenia i wysoką przepustowość. Firma Ubiquiti, znana z innowacyjnych rozwiązań sieciowych, dostarcza urządzenie, które łączy prostotę instalacji z wyjątkową niezawodnością.



Wydajność w paśmie 5 GHz

Dzięki obsłudze pasma **5 GHz** i technologii **802.11ac**, Ubiquiti UDB-EU oferuje maksymalną **przepustowość do 866,7 Mbps**. Antena wewnętrzna **5 dBi** oraz opcjonalne **złącze RP-SMA** dla anteny zewnętrznej zapewniają elastyczność w różnych środowiskach pracy. Niezawodność działania w częstotliwości 5 GHz czyni to urządzenie idealnym do zastosowań wymagających stabilnych połączeń.



Zaawansowana technologia WiFi

Urządzenie obsługuje standardy **802.11a/n/ac**, co pozwala na elastyczne wykorzystanie w nowoczesnych sieciach. Maksymalna moc transmisji **21 dBm** gwarantuje silny sygnał i niezawodne połączenia. Dzięki technologii **2x2 MIMO**, dane przesyłane są szybko i bez zakłóceń.



Prosta instalacja i konfiguracja

Kompaktowe wymiary **130 x 55 x 34 mm** i niska **waga 200 g** sprawiają, że urządzenie jest łatwe w montażu i obsłudze. Uchwyt ścienny w zestawie umożliwia wygodne umieszczenie urządzenia w dogodnym miejscu. Funkcja **Plug-and-Play** pozwala na szybkie uruchomienie bez potrzeby zaawansowanej konfiguracji.



Zasilanie przez Passive PoE

Port **GbE RJ45** obsługujący Passive PoE umożliwia jednocześnie zasilanie i przesył danych za pomocą jednego kabla. Maksymalne zużycie energii na poziomie **10W** (bez PoE) zapewnia energooszczędność. Wysoka moc wyjściowa PoE **do 15W** pozwala na zasilanie innych urządzeń sieciowych.

