



Ubiquiti UDB-Pro-EU | Urządzenie klienckie | Device Bridge Pro, Wi-Fi, 5GHz, 2x GbE RJ45, 1x Passive PoE



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/ubiquiti-udb-pro-eu-urzadzenie-klienckie-devi-ce-bridge-pro-wi-fi-5ghz-2x-gbe-rj45-1x-passive-poe>

Cena: **896,36 zł** brutto / 728,75 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGOQJRMNP



Cechy produktu

Typ produktu	Network bridge
Wysokość produktu	189.5 mm
Typ anteny	2x2
Diody LED	LAN
Modulacja	16-QAM
Maksymalny zasięg w otwartym terenie	5+ km
Szerokość produktu	189.5 mm
Głębokość produktu	64.3 mm
Technologia łączności	Przewodowe i Bezprzewodowe
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-AES
Przewody	AC
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna szybkość przesyłania danych	866.7 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	9 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmocnienia anteny (max)	19 gain
Wskaźnik LED zasilania	Yes
Materiały	poliwęglan (PC)
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 60 °C

Pasma częstotliwości	5 GHz
Przycisk reset	Yes
Stopień ochrony IP	IPX6
Uchwyt montażowy dołączony	Yes
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Częstotliwość Wi-Fi	Pojedyncza pasma (5 GHz)
Wi-Fi	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Power over Ethernet	48 V
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	1
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj zasilania	DC
Konstrukcja anteny	Internal
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	słupowy
Waga produktu	515 g

Opis produktu

Ubiquiti UDB-Pro-EU - Niezawodność i wydajność w jednym urządzeniu klienckim

Ubiquiti Device Bridge Pro to urządzenie klienckie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki dwóm portom GbE RJ45 oraz technologii WiFi w standardzie 802.11ac, ten produkt oferuje znakomitą wydajność i prostotę obsługi.



Wydajność w paśmie 5 GHz

Ubiquiti Device Bridge Pro działa w **paśmie 5 GHz**, oferując maksymalną przepustowość na poziomie **867 Mbps** dzięki technologii **2x2 MIMO**. Wysoka moc transmisji do **25 dBm** zapewnia stabilność połączenia nawet w trudnych warunkach. To rozwiązanie idealne dla tych, którzy oczekują niezawodnego działania i niskich opóźnień.



Wszechstronność i prosta instalacja

Wbudowana **antena o zysku 19 dBi** oraz wewnętrzne podzespoły zapewniają wydajność i kompaktową konstrukcję. Urządzenie można łatwo zamontować na słupie za pomocą dołączonego zestawu montażowego. **Kompaktowe wymiary (Ø189.5 x 64.3 mm)** i lekka konstrukcja ułatwiają transport i instalację.



Zasilanie przez Passive PoE

Port Ethernet z obsługą **Passive PoE** umożliwia wygodne zasilanie urządzenia jednym przewodem. W zestawie znajdziesz adapter **48V, 0.32A PoE**, który upraszcza konfigurację zasilania. To rozwiązanie, które pozwala ograniczyć ilość kabli i zapewnia porządek w instalacjach.



Wysoka odporność na warunki atmosferyczne

Obudowa o klasie szczelności **IPX6** gwarantuje odporność na trudne warunki atmosferyczne. Urządzenie działa w szerokim zakresie temperatur od **-40°C do 60°C**, co czyni je niezawodnym wyborem do zastosowań zewnętrznych. **Wind loading do 69 N przy 200 km/h** dodatkowo potwierdza jego wytrzymałość.

