



Ubiquiti UF-WIFI6 | ONT | UFiber, WiFi6 1200Mb/s, 1x GPON, 4x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/olt-i-ont/ubiquiti-uf-wifi6-ont-ufiber-wifi6-1200mb-s-1x-gpon-4x-rj45-1000mb-s>

Cena: **424,03 zł** brutto / 344,74 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGJKPGRMMIO

Cechy produktu

Typ produktu	Optical network unit (ONU)
Wysokość produktu	31.65 mm
Napięcie operacyjne	5 V
Typ anteny	Internal
Diody LED	LAN
Szerokość produktu	141.5 mm
Głębokość produktu	140.8 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES
Certyfikaty zgodności	CE
Ilość portów USB	1
Maksymalne zużycie mocy	11 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Odległość transmisji (maksymalna)	20 km
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 gain
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Poziom transferu przy pobieraniu	1244 Mb/s
Poziom transferu przy wysyłaniu	2488 Mb/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-15 - 45 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)

Normy ITU	G.984
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Złącze światłowodowe	SC
Liczba portów	1
Prąd wyjściowy	3 A
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mb/s
Standardy Wi- Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+/L3
Długość fali RX (max)	1490 nm
Ta długości fali (max)	1310 nm
Waga produktu	415 g

Opis produktu

UFiber WiFi6 GPON CPE

UFiber WiFi6 GPON CPE (UF WiFi6) jest urządzeniem WiFi 6 typu punkt-wielopunkt, które tworzy szybkie połączenia GPON zdolne do osiągnięcia **szybkości 2,4 Gb/s downstream i 1,2 Gb/s upstream**. Urządzenie doskonale radzi sobie również z tworzeniem niezawodnych, silnych, długodystansowych łączy światłowodowych o długości do 20 km, umożliwiając rozszerzenie zasięgu usług i rozbudowę bazy klientów.



Szczegóły portów

UF WiFi6 posiada **4 porty GbE RJ45 LAN** i **1 port GPON WAN** do podłączenia lokalnej linii światłowodowej.



Szczegóły urządzenia

- 2x2, wysokowydajne WiFi 6
- Pasmo 2,4 GHz (2x2 MIMO) z szybkością radiową 300 Mb/s
- Pasmo 5 GHz (2x2 MU-MIMO i OFDMA) o przepustowości radiowej 1,2 Gb/s
- 2,4 Gb/s maks. przepustowość łącza - downstream
- 1,2 Gb/s maks. przepustowość łącza - upstream
- Tworzenie łączy GPON na odległość do 20 km
- Zaawansowane funkcje zarządzania warstwą 2/3
- (1) port GPON WAN
- (4) porty GbE RJ45 LAN
- Zasilanie za pomocą dołączonego zasilacza lub pasywnego PoE
- Wewnętrzne anteny WiFi 6 (802.11ax)

