



Ubiquiti UP-SuperLink | Bramka dla sensorów UniFi Protect | Bluetooth 5.2, SuperLink



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/ubiquiti-up-superlink-bramka-dla-sensorow-unifi-protect-bluetooth-52-superlink>

Cena: **533,51 zł** brutto / 433,75 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGHILPFRMMIL

Cechy produktu

Wysokość produktu	159.3 mm
Typ anteny	External
Diody LED	Status
Szerokość produktu	81.9 mm
Głębokość produktu	26 mm
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalne zużycie mocy	3.4 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Przycisk reset	Yes
Obsługa PoE	Yes
Wersja Bluetooth	5.2
Bluetooth	Yes
Ilość anten	1
Bluetooth Low Energy (BLE)	Yes
Kolor produktu	Biały
Typ mocowania	DIN-rail/Wall mounting
Panel sterowania	No
Waga produktu	179 g

Opis produktu

Ubiquiti UP-SuperLink - Bramka dla Sensorów UniFi Protect

Ubiquiti UP-SuperLink to zaawansowana bramka zaprojektowana do integracji z czujnikami UniFi Protect, oferująca komunikację Bluetooth 5.2 oraz SuperLink. Dzięki wsparciu dla 96 sensorów SuperLink i 7 urządzeń Bluetooth, zapewnia wydajną i stabilną transmisję danych, co pozwala na skuteczniejsze monitorowanie obiektu.



Wydajna komunikacja i obsługa wielu urządzeń

Ubiquiti UP-SuperLink umożliwia jednoczesną obsługę do 96 sensorów SuperLink oraz 7 urządzeń **Bluetooth 5.2**, co znacząco zwiększa zakres monitoringu. **Technologia SuperLink** zapewnia większy zasięg i wyższą moc transmisji, co sprawia, że bramka może komunikować się z sensorami nawet w trudno dostępnych miejscach. **Obsługa protokołu Bluetooth 5.2** dodatkowo poprawia stabilność połączeń i umożliwia szybkie wykrywanie i parowanie urządzeń.



Zasilanie PoE i dodatkowe opcje podłączenia

UP-SuperLink oferuje zasilanie przez **PoE**, co eliminuje konieczność używania dodatkowych kabli i sprawia, że urządzenie może być łatwo zintegrowane z istniejącą infrastrukturą sieciową. Alternatywnie można je zasilić za pomocą **portu USB-C** (5V, 1A), co daje większą elastyczność instalacji. Niskie zużycie energii na **poziomie 3.4W** sprawia, że urządzenie pracuje wydajnie bez nadmiernego obciążenia sieci energetycznej.



SuperLink - Nowa generacja łączności dla sensorów

Technologia SuperLink to autorski standard Ubiquiti, który oferuje większy zasięg i lepszą stabilność transmisji w porównaniu do klasycznego Bluetooth. Dzięki **maksymalnej mocy nadawczej 27 dBm**, sygnał może przenikać przez ściany i przeszkody, co pozwala na rozmieszczenie sensorów w różnych częściach obiektu bez utraty łączności. **Obsługa do 96 sensorów** sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do monitorowania dużych przestrzeni.



Łatwa instalacja i integracja z UniFi Protect

UP-SuperLink współpracuje z systemem **UniFi Protect**, co umożliwia zarządzanie sensorami z poziomu aplikacji mobilnej lub przeglądarki internetowej. Dzięki montażowi **na ścianie lub szynie DIN**, urządzenie można łatwo dostosować do dowolnej konfiguracji instalacyjnej. **Jedno niebiesko-białe diodowe podświetlenie** informuje o statusie urządzenia, a przycisk reset umożliwia szybkie przywrócenie ustawień fabrycznych.

