



Ubiquiti USW-48-POE | Switch | UniFi, 48x RJ45 1000Mb/s, 32x PoE+, 4x SFP



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ubiquiti-usw-48-poe-switch-unifi-48x-rj45-1000mb-s-32x-poe-4x-sfp>

Cena: **2 635,88 zł** brutto / 2 142,99 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFQMLLRMMPI

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC
Źródło zasilania	AC/DC
Wysokość produktu	43.7 mm
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	442.4 mm
Głębokość produktu	285 mm
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	45 W
Typ uwierzytelniania	PROMIEŃ
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Przepustowość rutowania/przełączania	104 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
Podręcznik użytkownika	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Protokół drzewa rozpinającego	Yes
Wydajność	52 Gb/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 do 40 °C
Obsługa sieci VLAN	Yes
Agregator połączenia	Yes

Automatyczne wykrywanie	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	195 W
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Ilość slotów Modułu SFP	4
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	32 W
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	32
Kolor produktu	Stal nierdzewna
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Waga produktu	4520 g

Opis produktu

Ubiquiti USW-48-PoE

USW-48-PoE (UniFi switch GEN2) jest konfigurowalnym przełącznikiem **Gigabit Layer 2 z 48 portami** Gigabit Ethernet, w tym 32 portami automatycznego wykrywania **802.3at PoE+** i 4 portami SFP, który zapewnia łącza Gigabit PoE urządzeniom RJ45 Ethernet oraz opcje Gigabit fiber uplink sieciom korporacyjnym. USW-48-PoE wyposażono w **1,3-calowy dotykowy moduł LCM** dostarczający informacji o statusie. Kompaktowa, bezwentylatorowa konstrukcja o głębokości 7.9" umożliwia szybki i łatwy montaż urządzenia w szafie typu rack SOHO.



Zarządzanie i konfiguracja przez kontroler sieci UniFi

Zarządzany i konfigurowany przez kontroler sieci UniFi z obsługą aplikacji mobilnych UniFi przełącznik **USW-48-POE** oferuje szeroki pakiet zaawansowanych protokołów i funkcji przełączania warstwy 2, w tym tryb pracy (switching, mirroring lub aggregate) na port. Sterownik sieciowy UniFi i aplikacja mobilna umożliwiają administratorom konfigurowanie i monitorowanie praktycznie wszystkich funkcji przełącznika w graficznym interfejsie użytkownika z dowolnego miejsca.



Najważniejsze cechy

- Zarządzanie i konfigurowanie przez kontroler UniFi
- 48 x porty 10/100/1000 RJ45 Ethernet
- 4 x porty 1G SFP Ethernet
- 1,3-calowy dotykowy moduł LCM
- Łączy Gigabit PoE do urządzeń RJ45 Ethernet oraz opcje Gigabit fiber uplink dla sieci korporacyjnej

Więcej niż Wi-Fi

UniFi szybko rozwija się do pełnego rozwiązania SDN (Software-Defined Networking) z płynną integracją wysokowydajnego przełączania.