



Ubiquiti USW-Enterprise-48-PoE | Switch | 48x RJ45 2.5Gb/s PoE+, 4x SFP+, L3, 720W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ubiquiti-usw-enterprise-48-poe-switch-48x-rj45-25gb-s-poe-4x-sfp-l3-720w>

Cena: **6 931,30 zł** brutto / 5 635,20 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGIIOGRMLPQ

Cechy produktu

Źródło zasilania	zasilanie AC/DC
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	442 mm
Głębokość produktu	400 mm
Prąd wejściowy	10 A
Certyfikaty zgodności	CE
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	360 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	Yes
Napięcie wejściowe DC	52 V
Wydajność	160 Gb/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 do 40 °C
Przycisk reset	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	4
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Kolor produktu	Biały

Warstwa przełącznika	L3+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Materiał obudowy	Stal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	48
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Yes
Waga produktu	6200 g

Opis produktu

Przełącznik Enterprise 48 PoE montowany w szafie rack z **48 portami 2.5GbE, 802.3at PoE+ RJ45, 4 portami 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+.** **Przełączanie przepustowości wynosi 160 Gbps**, natomiast **zdolność przełączania** jest dwa razy większa (**320 Gbps**).



Właściwości urządzenia

Switch Enterprise ma do zaoferowania szeroką gamę protokołów przełączania warstwy 2 – **agregacja, przełączanie, dublowanie**. Posiada także **ekran dotykowy z przekątną 1,3 cala**. Jest ob. Niezwykle funkcjonalny – wyświetla wszelkie informacje o połączeniach czy systemie.

Zasilanie

Przełącznik zasilany jest przez Ethernet PoE+. **Budżet PoE**, który może zaoferować, znajduje się na poziomie **720 W**.

Najważniejsze cechy urządzenia:

- Porty 48 x 100/1000/1000/2,5G (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (łącze uplink)
- Budżet PoE 720 W
- Ekran dotykowy 1,3 cala
- Wymagania napięciowe AC 100-240 V (50/60 Hz)
- Zasilanie przez Ethernet PoE+

Sprawdź także:

[Uchwyt montażowy](#)

[Półka montażowa](#)

[Ochrona przeciwprzepięciowa](#)