



Ubiquiti USW-FLEX | Switch | UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE In, 4x PoE Out, 46W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ubiquiti-usw-flex-switch-unifi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-in-4x-poe-out-46w>

Cena: **449,01 zł** brutto / 365,05 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGFONKGRMMJK



Cechy produktu

Wysokość produktu	28 mm
Diody LED	Aktywność
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	122.5 mm
Głębokość produktu	107.1 mm
Możliwości montowania w stelażu	No
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 55 °C
Obsługa sieci VLAN	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Stopień ochrony IP	IP55
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Obsługa PoE	Yes
Kolor produktu	Biały
Warstwa przełącznika	L2+

Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Waga produktu	230 g

Opis produktu

Elastyczność PoE

Ubiquiti USW-Flex obsługuje maksymalną moc wyjściową PoE wynoszącą 46 W przy zasilaniu 60 W 802.3bt PoE++ . Cztery porty 802.3af PoE do **zasilania wielu urządzeń** w sieci oferują automatyczne wykrywanie sygnału.



Uniwersalny montaż

USW-Flex może być zainstalowany **poziomo lub pionowo**, magnetyczne uchwyty montażowe idealnie nadają się do umieszczenia urządzenia na biurku, ścianie i na słupie.

Konstrukcja przystosowana do każdych warunków

USW-Flex jest przeznaczony do użytku **wewnętrznego lub zewnętrznego**. Dzięki odpornej na warunki atmosferyczne obudowie i wszechstronnym opcjom montażu USW-Flex zapewnia zarówno elastyczność, jak i trwałość w **środowiskach o ekstremalnych wahaniamiach temperatury**.



Kompatybilne produkty

USW-Flex zasila różne produkty, w tym kamerę wideo UniFi G3 Flex, kamerę wideo UniFi G4 Pro oraz punkt dostępowy UniFi AC Mesh AP, które korzystają z 802.3af PoE. USW-Flex może być zasilany za pomocą przełącznika USW-Industrial, który zapewnia **60 W z 802,3bt PoE++**.



Bezproblemowa integracja

Pojedyncza instancja kontrolera UniFi działającego w chmurze może **zarządzać wieloma witrynami UniFi** w ramach scentralizowanego interfejsu. Każda witryna jest **logicznie oddzielona** i posiada własny monitoring sieci, konfigurację, mapy, statystyki i konta administracyjne.



Sprawdź także inne produkty na naszej stronie

1. [Szafy rack](#)
2. [Uchwyty montażowe](#)
3. [Kable światłowodowe](#)
4. [Access pointy](#)