



## Ubiquiti USW-Pro-Max-16-EU | Switch | 4x 2.5 GbE RJ45, 12x GbE RJ45, 2x SFP+, Etherlighting, L3



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ubiquiti-usw-pro-max-16-eu-switch-4x-25-gbe-rj45-12x-gbe-rj45-2x-sfp-etherlighting-l3>

Cena: **1 243,20 zł** brutto / 1 010,73 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGMQJFRMMJH



### Cechy produktu

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Wysokość produktu                     | 43.7 mm      |
| Diody LED                             | Link         |
| Szerokość produktu                    | 325.1 mm     |
| Głębokość produktu                    | 160 mm       |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN          | VLAN głosowy |
| Pamięci bufora pakietów               | 1.5 MB       |
| Prąd wejściowy                        | 5 A          |
| Przewody                              | Moc          |
| Możliwości montowania w stelażu       | Yes          |
| Certyfikaty zgodności                 | CE           |
| Bez wiatraka                          | Yes          |
| Maksymalne zużycie mocy               | 25 W         |
| Limit częstotliwości                  | Yes          |
| Typ uwierzytelniania                  | IEEE 802.1x  |
| Zakres wilgotności względnej          | 10% - 90%    |
| Przepustowość routowania/przełączania | 84 Gb/s      |
| Standardy komunikacyjne               | IEEE 802.1x  |
| Obsługa 10G                           | Yes          |
| zabezpieczenie przed wejściem w pętlę | Yes          |
| Liczba VLANs                          | 1000         |
| Kontrola wzrostu natężenia ruchu      | Yes          |
| Wydajność                             | 42 Gb/s      |

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Zakres temperatur (eksploatacja)                     | -5 - 40 °C                                 |
| Emisja ciepła                                        | 85.3 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)                        | Yes                                        |
| Zestaw do montażu haków                              | Yes                                        |
| Obsługa sieci VLAN                                   | Yes                                        |
| Agregator połączenia                                 | Yes                                        |
| Przycisk reset                                       | Yes                                        |
| IGMP snooping                                        | Yes                                        |
| Ilość slotów Modułu SFP+                             | 2                                          |
| Podpora kontroli przepływu                           | Yes                                        |
| Dublowanie portów                                    | Yes                                        |
| Zgodny z Jumbo Frames                                | Yes                                        |
| Wielkość tabeli adresów                              | 16000 entries                              |
| Trasy IPv4                                           | 512                                        |
| Zasilacz dołączony                                   | Yes                                        |
| Obsługa PoE                                          | No                                         |
| Typ wyświetlacza                                     | LCM                                        |
| Ilość portów Gigabit Ethernet                        | 12                                         |
| Funkcje DHCP                                         | Ochrona DHCP                               |
| Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź)                   | 4                                          |
| Kolor produktu                                       | Szary                                      |
| Złącze zasilania                                     | prąd zmienny/prąd stały                    |
| Warstwa przełącznika                                 | L3+                                        |
| Lista kontrolna dostępu (ACL)                        | Yes                                        |
| Trasa statyczna                                      | Yes                                        |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ     | Ethernet 2.5G (100/1000/2500)              |
| Materiał obudowy                                     | SGCC                                       |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 16                                         |
| Produkt stackowalny                                  | Yes                                        |
| Obsługa zasilania zapasowego (RPS)                   | Yes                                        |
| Waga produktu                                        | 1950 g                                     |