



Ubiquiti USW-Pro-Max-24-PoE | Switch | Etherlighting, 8x RJ45 2.5Gbps, 16x RJ45 1000Mbps, 2x SFP+, L3, 400W PoE



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/ubiquiti-usw-pro-max-24-poe-switch-etherlighting-8x-rj45-25gbps-16x-rj45-1000mbps-2x-sfp-l3-400w-poe>

Cena: **3 517,92 zł** brutto / 2 860,10 zł netto



Producent: UBIQUITI

Nr referencyjny: DNXGGMHIRMHP

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, IC
Źródło zasilania	AC/DC
Wysokość produktu	43.7 mm
Diody LED	System
Szerokość produktu	442.4 mm
Głębokość produktu	325 mm
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	50 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Przepustowość rutowania/przełączania	112 Gb/s
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No
Podręcznik użytkownika	Yes
Wydajność	56 Gb/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 40 °C
Obsługa sieci VLAN	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	400 W
Przycisk reset	Yes
Ilość slotów Modułu SFP+	2
Zasilacz dołączony	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Obsługa PoE	Yes

Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Gigabit Ethernet	16
Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++)	16
Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź)	8
Kolor produktu	Szary
Złącze zasilania	Gniazdo AC-in
Warstwa przełącznika	L3+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Stal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Yes
Waga produktu	5100 g

Opis produktu

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 PoE: Zaawansowane Rozwiązanie Sieciowe dla Nowoczesnych Przedsiębiorstw

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 24 PoE (USW-Pro-Max-24-PoE) to **wysokowydajny, zarządzalny przełącznik PoE++ Layer 3 Etherlighting**, stworzony z myślą o sprostaniu wymaganiom nowoczesnych środowisk sieciowych. Wyposażony w 24 porty, w tym 16 portów Gigabit Ethernet PoE+/PoE++ oraz 8 portów 2.5 Gigabit Ethernet PoE++, zapewnia elastyczność i niezawodność, której potrzebujesz do obsługi najbardziej wymagającego ruchu sieciowego.

Zaawansowane Funkcje Zarządzania i Wydajność

USW-Pro-Max-24 PoE oferuje **24 porty Gigabit Ethernet RJ45** (10/100/1000 Mb/s), w tym 8 portów PoE+ i 8 portów PoE++, oraz 8 portów 2.5 Gigabit Ethernet RJ45 (1/2.5 Gb/s), wszystkie z obsługą PoE++. Dodatkowo, przełącznik posiada 2 sloty SFP+ 10 Gb/s do łączenia uplink z siecią korporacyjną. Dzięki technologii **Etherlighting**, identyfikacja lokalizacji portu, prędkości łącza i natywnej sieci VLAN/sieci jest szybka i prosta.

Niezawodne Zasilanie i Wsparcie PoE++

Przełącznik USW-Pro-Max-24 PoE zasila wymagające urządzenia, takie jak punkty dostępowe, kamery IP i telefony VoIP, z mocą do 60W PoE++ na port, a łączny budżet mocy PoE wynosi imponujące 400W. **Zasilanie awaryjne DC** zapewnia nieprzerwaną pracę nawet podczas przerw w zasilaniu, a obsługa **UniFi SmartPower RPS DC** umożliwia tworzenie kopii zapasowych w przypadku awarii wewnętrznego zasilacza.

Łatwa Konfiguracja i Zarządzanie

USW-Pro-Max-24 PoE jest zarządzany i konfigurowany za pomocą **kontrolera sieci UniFi Network Controller**, który obsługuje aplikacje mobilne UniFi. **UniFi Network Controller** pozwala na udostępnianie urządzeń UniFi, mapowanie sieci i zarządzanie ruchem z dowolnego miejsca. Przełącznik posiada 1,3-calowy dotykowy wyświetlacz LCM, który dostarcza informacji o stanie połączeń oraz ułatwia monitorowanie i szybkie rozwiązywanie problemów.

Zaawansowane Funkcje Warstwy 2 i 3

Przełącznik **USW-Pro-Max-24 PoE** oferuje zestaw zaawansowanych protokołów i funkcji przełączania warstwy 2, w tym tryby pracy (przełączanie, tworzenie kopii lustrzanych lub agregowanie) na port. Ponadto, funkcje warstwy 3, takie jak **inter-VLAN routing**, routing statyczny i funkcjonalność serwera DHCP, zapewniają zaawansowane możliwości zarządzania ruchem sieciowym.

Kompaktowa Konstrukcja i Łatwy Montaż

USW-Pro-Max-24 PoE charakteryzuje się kompaktowymi wymiarami i bezwentylatorową konstrukcją, co czyni go idealnym do instalacji w szafie Rack 19" 1U. Zestaw zawiera również uchwyty montażowe, co ułatwia instalację w różnych środowiskach sieciowych.